

ALTARAN S8/70 PG

TECHNICKÝ LIST

TL 652/2012

Datum vydání: 12.11.2012

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

ALTARAN S8/70 PG je vodně-glykolový roztok sodné soli esteru kyseliny sulfojantarové.

Použití:

ALTARAN S8/70 PG je rychlosmáčecí přípravek s všeobecným použitím. Výborně smáčí všechny druhy materiálů. Lze ho použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého a dokonalého smočení libovolného pevného povrchu. Smáčivost při vyšší teplotě je lepší, avšak rozdíly nejsou velké.

Vlastnosti výrobku:

ALTARAN S8/70 PG je čirá, žlutá až žlutohnědá kapalina aniontového charakteru. Významně snižuje povrchové napětí vody, silně pění. **ALTARAN S8/70 PG** se za míchání ředí asi pětinasobným množstvím studené vody, při menším množství vody vzniká gel.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Aktivní látky	69 - 71
pH 1% vodného roztoku	5 až 7
Viskozita 23 °C v mPa.s	max. 1000
Hustota 23 °C v g.cm ⁻³	1,10 – 1,15

Zpracování výrobku:

Používá se na smáčení pevných povrchů, v textilním průmyslu, čisticí, prací a mycí prostředky

Balení, skladování:

ALTARAN S8/70 PG se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

ALTARAN S8/70 PG se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.