

EBOLIT 508/XXXX

TECHNICKÝ LIST

TL 498/2009

Datum vydání: 12.1.2009

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

EBOLIT 508/XXXX je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice modifikovaná reaktivními ředidly s obsahem pigmentů a plniv. Vyrábí se v různých odstínech RAL.

Použití:

EBOLIT 508/XXXX je samonivelační podlahovina k přípravě bezspárých podlah v interiérech. Před aplikací se vytvrzuje vhodným tvrdidlem např. TVRDIDLO T 2605 v poměru 100 hmotnostních dílů **EBOLITU 508/XXXX** a 30 hmotnostních dílů tvrdidla TVRDIDLO T 2605.

Vlastnosti výrobku:

Kalná viskózní kapalina s odstínem podle stupnice RAL.

Znak kvality	Hodnota
Konzistence výtokovým pohárkem 6 mm při 23 °C, v sekundách	50 až 120
Odstín dle stupnice RAL	Podle požadavků zákazníka

Zpracování výrobku:

Používaný na betonové povrchy, penetrace podkladů a kladení podlahovin

Balení, skladování:

EBOLIT 508/XXXX se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

EBOLIT 508/XXXX se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Dodatek – Další poznámky

Údaje a prohlášení uvedené v tomto technickém listu výrobku považujeme za správné a přesné, jsou určeny k tomu, aby poskytovaly vodítko pro schválené postupy ve stavebnictví. Výrobce neposkytuje, a ani nezmocňuje žádného svého obchodního či jiného zástupce, aby poskytoval jakékoliv záruky, ať již přímé nebo odvozené, týkající se tohoto materiálu a spojené s provedením, povětrnostními vlivy, konstrukcí, použitého vybavení či ostatních proměnlivých podmínek, které jsou zcela mimo jeho ovlivnění. Výrobce pouze zaručuje, že materiál odpovídá technickým podmínkám a jakákoliv odpovědnost vůči kupujícímu či uživateli tohoto výrobku je omezena pouze na výměnu výrobku.

V žádném případě výrobce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za zranění, škody či ztráty vzniklé, ať již přímo, nepřímo, náhodně, následně, či v souvislosti s používáním výrobku či pracemi s ním prováděnými. Výrobce nebude odpovídat, jakýmkoliv způsobem, za jakékoliv vady, odchylky či změny podkladu, na který jsou jeho výrobky nanášeny.