

PRODUCTSPECIFICATIE

Bedrijfsnaam RMKS RHEIN MAIN KIES UND SPLITT GMBH & CO. KG
 Bedrijfsadres Dammstraße 31
 47119 Duisburg
 Winlokatie Vältinsschollensee, Meissenheim



PRODUCT grind 4/32 Heterogeen kwartshoudend grind 1429

HANDELSNAAM

VERSIE 21.05.2024

NORM: NEN-EN 12620 / NEN 5905



966-18

specifieke zeefdoorval / zeefrest (conform tabel 2 voetnoot c)

zeven (mm)	normgrens		productie gemiddelde	100% grens		90% grens	
	min	max	ide	min	max	min	max
63	100	100	100	100	100	100	100
45	98	100	100	98	100	100	100
31,5	90	100	98	90	100	95	100
22,4			78	68	94	68	94
16	25	70	54	36	70	36	70
11,2			35	10	70	12	70
8			19	10	30	12	28
5,6			10	0	30	0	28
4	0	15	3	0	15	0	10
2	0	5	0	0	5	0	5
0,063	0	1,5	0,1	0	1,5	0	1,5

categorie		G _C 90/15	G _T 17,5	
korrelvorm		FI ₂₀		
hoeveelheid fijne delen		f ₁		
dichtheid	ρ _a	2,657	Mg/m ³	¹⁾
dichtheid	ρ _{rd}	2,601	Mg/m ³	¹⁾
dichtheid	ρ _{ssd}	2,622	Mg/m ³	¹⁾ BPG
waterabsorptie		0,80%		¹⁾ Konstanz
vlakheidsindex		FI ₂₀		
vorst/dooi bestandheid		F ₂		¹⁾ KN015b/2015
chloridegehalte		<0,001% [0,0001]		²⁾ GIU 84530/04/2014
in zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,8}		²⁾
bindings- verhardingsvertraging (humuszuren)		voldoet		
ASR gevoeligheid (CUR 89)		"potentieel reactief"		KIWA/BMC 13.01.2014
		"EI"		volgens AKR-Richtlinie (Duitsland)
Na ₂ O - equivalent		0,007	%(^m /m)	
Meißenheim,	21.05.24			

Betriebsleiter
 Heinz Schlecht