C10 - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux surround et de hauteur

INTRODUCTION

Le Procella C10 est une enceinte surround de forte puissance pour les salles de cinéma petites à moyennes. Le C10 convient aux installations murales ou au plafond grâce à sa couverture uniforme de 90° horizontal et 40° vertical au-dessus de 1,6 kHz. Support mural inclus en standard. Le coffret intègre des inserts filetés M6, pour une installation simple et sûre sur supports.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance	8 ohms nominal
Puissance admissible	
Continu	250W
Crête	500W
Réponse en fréquence	
-3dB	70Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal	
Pose libre	121dB en continu 127dB en crête
Diagramme de directivité	
-6dB	Directivité constante ; 90°H x 40°V au-dessus de 1,6kHz
Sensibilité	
1W/1m	96dB
Filtre	Linkwitz-Riley 2e ordre @ 1,8kHz
Construction	MDF sans vide contreventé intérieurement finition noire mate

Composants	
Basses fréquences	Haut-parleur 10” au néodyme à haut rendement avec bobine mobile de 2,5” en enceinte close
Hautes fréquences	Moteur à compression avec bobine mobile de 1” et membrane polymère sur guide d’ondes elliptique à directivité constante
Connectique	Bornes de grand diamètre plaquées or Emplacement sur le dessus de l’enceinte
Montage	Support mural inclus Inserts filetés M6 intégrés sur les côtés, le dessus et le dessous de l’enceinte
Dimensions	475 x 380 x 241/122 mm (inclinaison 15°)
Poids net	13,5 Kg
Assemblage	Belgique; contrôle qualité 100%

Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio