C12 - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux surround et de hauteur



INTRODUCTION

Le Procella C12 est une enceinte surround à haut rendement pour salles de cinéma moyennes à grandes. Son haut-parleur au néodyme de 12" à bobine mobile de 3" et son moteur à compression de 1" sur guide d'ondes à directivité constante assurent une couverture précise de 90°H x 40°V à partir de 1,6kHz. En MDF clos renforcé en croix, finition noire mate, le C12 allie 96dB de sensibilité et 121dB de SPL de crête à une maîtrise aisée. Bornes plaquées or, support mural et fixation VESA 100x100 rendent l'installation simple et sûre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance	8 ohms nominal
Puissance admissible	
Nominal	350W
Crête	700W
Réponse en fréquence	
-3dB	70Hz
Niveau de pression acoustique maximal	
Limite d'excursion	113dB (70Hz)
Limite thermique	121dB
Diagramme de directivité	Directivité constante ;
±3dB	90°H x 40°V au-dessus de 1,6kHz
Sensibilité	
1W/1m	96dB
Filtre	1,6kHz
Construction	MDF clos contreventé Peinture noire mate

Composants	
Basses fréquences	Haut-parleur 12" au néodyme à haut rendement, bobine mobile de 3"
Hautes fréquences	Moteur à compression avec bobine mobile de 1" et membrane polymère sur guide d'ondes elliptique à directivité constante
Connectique	Bornes plaquées or sur le dessus de l'enceinte
Montage	Support mural inclus VESA 100x100 (arrière)
Dimensions	
LxHxP	525x525x290mm
Dimensions de l'emballage	2 unités dans 1 carton d'expédition 800x600x604mm
Poids net	18 Kg
Poids brut	20 Kg
Assemblage	Belgique; contrôle qualité 100%



Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio