P15 - SUBWOOFER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Passiver Subwoofer mit zwei 15 Zoll Treibern





EINFÜHRUNG

In einem erstaunlich kompakten Gehäuse (nur 8,75” / 222mm tief) bringt der Subwoofer P15 die Autorität und den Druck des mächtigen P18 in mittelgroße und kleine Räume, in denen nur die beste Bassqualität genügt. Seine beiden italienischen Pro-Audio-Subwoofer-Langhubtreiber mit 15 Zoll haben 3”-Schwingspulen und sitzen in einem stark verstrebten geschlossenen Gehäuse. Angetrieben wird der P15 von einer externen Endstufe mit DSP. Der P15 verbindet blitzschnelles Impulsverhalten mit massivem Druck. Mit 125dB Pegel und einer im Raum bis 22Hz und darunter linearen Basswiedergabe ist der P15 die ideale Tieftonquelle für mittelgroße private und professionelle Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	Jedes Chassis 8 ohms nominal
Frequenzgang	
-3dB	22Hz
Maximaler Schalldruck (SPL) @ 50Hz	
Dauerbelastung	119dB
Spitze	125dB
Bestückung	Zwei Pro-Audio-Langhubtreiber mit Druckguss-Aluminium-Chassis und Ferrit-Magneten in geschlossenem Gehäuse mit 75l.
Belastbarkeit	
Dauerbelastung	2 x 800W
Spitze	2 x 1.600W
Kennschalldruck	
1W/1m	97dB
Anschlüsse	Doppelte vergoldete Anschlussklemmen. Ein Eingang pro Chassis
Gehäuseaufbau	Innen stark verstrebtes MDF, schwarz lackiert

Abmessungen	
BxHxT	570 x 930 x 222 mm
Versandkarton	
BxHxT	690 x 1080 x 380 mm
Nettogewicht	41,7 Kg
Versandgewicht	47,7 Kg (plus Palette)
Lieferumfang	Dämpfungsfüße, parallele Eingangskabel
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung
Empfohlener Verstärker	1-Kanal DA03-DSP oder 1-Kanal DA08-DSP*

*abhängig von Raumgröße/ Hörposition in Kombination mit dem gewünschten SPL

Procella-Verstärker werden separat verkauft und verpackt.

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio