P15A - SUBWOOFER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Aktiver Subwoofer mit einem 15 Zoll Treiber



EINFÜHRUNG

Der P15A erweitert das Procella-Subwoofer-Programm in einer schlanken, kompakten Bauform und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Das professionelle Tieftonchassis mit 15 Zoll besitzt eine Schwingspule von 3 Zoll und einen Aluminium-Druckgusskorb. Der eingebaute, von Procella entwickelte Verstärker liefert 350 Watt Class-D-Leistung und ermöglicht dem Subwoofer 119 dB Pegel bei 50 Hz. Für Tieftöne, die den Raum erschüttern, reicht der P15A bis zu einem -3dB-Punkt von 24 Hz hinab. XLR- und RCA-Eingänge sind vorhanden, und umschaltbare Raumeinstellungen optimieren den Frequenzgang auf die Aufstellung nahe Raumbegrenzungen. Dank kompakter Größe und schlanker Bauform ist der P15A eine äußerst vielseitige Lösung. Er überzeugt in kleinen bis mittelgroßen Räumen ebenso wie in größeren Sälen, in denen mehrere Subwoofer unterzubringen sind.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzgang	
-3dB	24Hz
Maximaler Schalldruck (SPL) @ 50Hz	
Dauerbelastung	113dB
Spitze	119dB
Bestückung	15”-Langhubtreiber mit 3 Zoll Schwingspule und Druckguss-Aluminiumkorb in geschlossenem Gehäuse mit 55 Liter
Polarität	Umschaltbar normal/invertiert
Raumeinstellungen	An der Wand, In der Ecke
Verstärker	Eingebaut 350W, digitale Klasse D
Anschlüsse	Ein symmetrischer XLR Ein RCA-Eingang Ein RCA-Ausgang
Netzeingang	50-80Hz umschaltbar 110-240V
Oberfläche	Schwarz oder weiß seidenmatt lackiert mit passendem Stahlgitter
Standby	Programmierbar
Leistungsaufnahme	Standby <0,5W Volllast 440W
Sicherheitszulassung	CE, FCC, CCC
Gehäuseaufbau	Stark verstrebtes MDF Weiß oder Schwarz matt lackiert, passendes Stahlgitter
Abmessungen	
BxHxT	505 x 700 x 245 mm
Versandkarton	
BxHxT	600 x 720 x 400 mm
Nettogewicht	24 Kg
Versandgewicht	29 Kg
Lieferumfang	Gummi-Montagefüße Netzkabel
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung



Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio