# P5ICW - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

## Canaux surround et de hauteur

### INTRODUCTION

Dérivé de l'enceinte Procella P5, le P5iCW est une solution encastrable au mur ou au plafond très souple et à haut rendement, destinée aux systèmes audio immersifs. Son tweeter et son guide d'ondes sont inclinés à 15 degrés, ce qui permet de placer toutes les enceintes pour une dispersion optimale. Tout repose sur le guide d'ondes circulaire du P5iCW et la forme carrée de son coffret et de sa grille. Quel que soit le nombre de canaux, chaque enceinte s'oriente pour diriger ses hautes fréquences vers les auditeurs, tandis que sa grille reste symétrique avec celles des autres, qu'elle doive être pointée vers l'arrière, l'avant, le côté ou le bas.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Impédance** | 8 ohms nominal<br>Angles de phase inférieurs à 45 degrés |
| **Puissance admissible** | |
| Continu | 75W |
| Crête | 250W |
| **Réponse en fréquence** | |
| -3dB | 90Hz – 20kHz |
| **Niveau de pression acoustique maximal** | |
| Pose libre crête | 107dB en continu 113dB |
| Encastré crête | 113dB en continu 119dB |
| **Diagramme de directivité** | |
| -6dB | Directivité constante ;<br>80° circulaire à partir de 2,5kHz |
| **Sensibilité** | |
| 1W/1m | 91dB |
| **Filtre** | Asymétrique, aligné en phase 2,2kHz, BSC |
| **Connectique** | Borniers à vis |
| **Finition** | Grilles blanche et noire incluses |
| **Amplificateur recommandé** | 1 canal DA03-DSP |

| | |
|---|---|
| **Composants** | |
| Médium | Haut-parleur 5,25" avec bobine mobile de 26mm en enceinte close de 5 litres |
| Hautes fréquences | Moteur à compression 1" au néodyme sur guide d'ondes circulaire à directivité constante |
| **Dimensions** | |
| Enceinte HxL | 13,375" x 13,375"<br>470 x 190 x 115 mm |
| **Profondeur (compatible murs UE/US)** | Hors tout 116mm<br>Dans le mur 100mm |
| **Dimensions de découpe Grille HxL** | 305 x 305mm<br>350 x 350 mm |
| **Carton d'expédition** | |
| LxHxP | 400 x 400 x 300 mm |
| **Poids net** | 5 Kg |
| **Poids expédié** | 6,2 Kg |
| **Assemblage** | Belgique; contrôle qualité 100% |







Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio