P5V - LAUTSPRECHER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Haupt-, Surround- und Height-Kanäle



EINFÜHRUNG

Der P5V bringt das Erlebnis des vollen Dynamikumfangs in kleinere Räume und in Räume mit mehreren Surround- und Height-Lautsprechern. Sein kompaktes Gehäuse lässt sich senkrecht oder waagerecht ausrichten und dank des zirkularen Waveguide mit 80 Grad und des professionellen 1”-Kompressionstreibers sogar an der Decke montieren. Den P5V gibt es in seidenmattem Schwarz oder Weiß mit magnetisch gehaltener, abnehmbarer Abdeckung.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz		8 ohms nominal Phasenwinkel unter 45 Grad
Belastbarkeit		
	Dauerbelastung	75W
	Spitze	250W
Frequenzgang		
	-3dB	90Hz – 20kHz
Maximaler Schalldruck (SPL)		
	Freistehend Spitze	107dB Dauerbelastung 113dB
	In der Wand Spitze	113dB Dauerbelastung 119dB
Abstrahlverhalten		
	-6dB	Konstante Richtcharakteristik; 80° kreisförmig ab 2,5kHz
Kennschalldruck		
	1W/1m	91dB
Frequenzweiche		Asymmetrisch, phasengleich 2,2kHz, BSC
Oberfläche		Weiß oder Schwarz seidenmatt lackiert
Empfohlener Verstärker		1-Kanal DA03-DSP

Bestückung		
	Mittelton	5,25”-Treiber mit 26mm-Schwingspule in geschlossenem Gehäuse mit 5 Liter
	Hochton	1”-Kompressionstreiber auf rundem Waveguide mit konstanter Richtcharakteristik
Anschlüsse		Vergoldete Anschlussklemmen mit großem Durchmesser
Wandmontage		Gewindeeinsätze für VESA 100 Halterung und Schlüssellochbohrungen für vertikale und horizontale Montage
Abmessungen		
	BxHxT	470 x 190 x 115 mm
Versandkarton		
	BxHxT	600 x 295 x 200 mm
Nettogewicht		5 Kg
Versandgewicht		6 Kg
Montage		Belgien; 100% QC-Prüfung





Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio