P6IW MK2 - ENCEINTE

SOUND PERFECTED

Canaux principaux, surround et de hauteur



INTRODUCTION

Issu du P6V, le P6iW Mk II apporte la qualité de référence Procella et une très large dynamique dans un coffret encastrable peu profond (seulement 3,9" / 100 mm). Il s'intègre ainsi facilement aux écrans plats, écrans de projection et enceintes surround. Un haut-parleur de grave à haut rendement de 6,5" s'associe à un moteur à compression professionnel au néodyme de 1" sur guide d'ondes Procella à directivité constante. Dynamique sans compression à niveau élevé, clarté naturelle en musique comme au cinéma. Timbre accordé à tous les modèles Procella grâce à Identical Voice™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance	8 ohms nominal Supérieur à 10 ohms dans la plage de fonctionnement
Puissance admissible	
Continu	100W
Crête	300W
Réponse en fréquence	
-3dB	70Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal	
encastré mur/plafond crête	116dB en continu 122dB
Diagramme de directivité	Directivité constante ;
-6dB	90°H x 60°V à partir de 2,0kHz
Sensibilité	
1W/1m	90dB
Filtre	Linkwitz-Riley asymétrique 1,9kHz, BSC
Finition	Grilles blanche et noire incluses
Amplificateur recommandé	1 canal DA03-DSP

Composants	
Médium	Haut-parleur 6,5" avec bobine mobile de 40mm en enceinte close de 9 litres
Hautes fréquences	Haut-parleur 1" au néodyme avec membrane polyester sur guide d'ondes elliptique à directivité constante
Connectique	Borniers à vis
Dimensions	
Enceinte HxL	490 x 340 mm
Profondeur (compatible murs UE/US)	Hors tout 118 mm Dans le mur 100 mm
Dimensions de découpe	455 x 305 mm
Grille HxL	500 x 350 mm
Carton d'expédition	
LxHxP	600 x 400 x 250 mm
Poids net	7,5 Kg
Poids expédié	17,6 Lbs / 8,7 Kg
Assemblage	Belgique; contrôle qualité 100%



Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio