P6V MK2 - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux principaux, surround et de hauteur





INTRODUCTION

Le P6V Mk II apporte la qualité de référence Procella et une large dynamique dans un coffret peu profond (4,9" / 125mm de profondeur). Il s'intègre facilement aux écrans plats, écrans de projection et enceintes surround. Un haut-parleur de grave à haut rendement de 6,5" s'associe à un moteur à compression professionnel au néodyme de 1" sur guide d'ondes Procella à directivité constante. Dynamique sans compression à niveau élevé, clarté très naturelle en musique comme au cinéma. Timbre accordé à tous les autres modèles Procella grâce à Identical Voice™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance	8 ohms nominal Supérieur à 10 ohms dans la plage de fonctionnement
Puissance admissible	
Continu	100W
Crête	300W
Réponse en fréquence	
-3dB	70Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal	
Pose libre	110dB en continu 116dB en crête
Encastré	116dB en continu 122dB en crête
Diagramme de directivité	Directivité constante ;
-6dB	90°H x 60°V à partir de 2,0kHz
Sensibilité	
1m/1W	90dB
Filtre	Linkwitz-Riley asymétrique 1,9kHz, BSC
Finition	Peinture noire semi-mate
Construction	MDF sans vide contreventé intérieurement
Amplificateur recommandé	1 canal DA03-DSP

Composants	
Médium	Haut-parleur 6,5" avec bobine mobile de 40mm en enceinte close de 9 litres
Hautes fréquences	Haut-parleur 1" au néodyme avec membrane polyester sur guide d'ondes elliptique à directivité constante
Connectique	Bornes de grand diamètre plaquées or
Inclus	Support de fixation murale inclus et fixation VESA 100x100
Dimensions	
HxLxP	305 x 370 x 125 mm
Carton d'expédition	
HxLxP	395 x 565 x 245 mm
Poids net	8,5 Kg
Poids expédié	10 Kg
Assemblage	Belgique; contrôle qualité 100%

Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio