P6 MK2 - ENCEINTE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux principaux, surround et de hauteur





INTRODUCTION

Le P6 Mk2 apporte la qualité de référence Procella et une large dynamique dans un coffret peu profond (seulement 4-7/8" / 125mm). Il s'intègre ainsi facilement aux écrans plats, écrans de projection et enceintes surround. Un haut-parleur de grave à haut rendement de 6,5" s'associe à un moteur à compression professionnel au néodyme de 1" sur guide d'ondes Procella à directivité constante. Dynamique sans compression à niveau élevé, clarté naturelle en musique comme au cinéma. Timbre accordé à tous les modèles Procella grâce à Identical Voice™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance		8 ohms nominal Supérieur à 10 ohms dans la plage de fonctionnement
Puissance admissible		
	Continu	100W
	Crête	300W
Réponse en fréquence		
	-3dB	70Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal		
	Pose libre	110dB en continu 116dB en crête
	Encastré	116dB en continu 122dB en crête
Diagramme de directivité		Directivité constante ;
	-6dB	90°H x 60°V à partir de 2,0kHz
Sensibilité		
	1W/1m	90dB
Filtre		Linkwitz-Riley asymétrique 1,9kHz, BSC
Finition		Peinture noire semi-mate
Construction		MDF sans vide contreventé intérieurement
Amplificateur recommandé		1 canal DA03-DSP

Composants		
	Médium	Haut-parleur 6,5" avec bobine mobile de 40mm en enceinte close de 9 litres
	Hautes fréquences	Haut-parleur 1" au néodyme avec membrane polyester sur guide d'ondes elliptique à directivité constante
Connectique		Bornes de grand diamètre plaquées or
Inclus		Support de fixation murale inclus et fixation VESA 100x100
Dimensions		
	LxHxP	305 x 370 x 125 mm
Carton d'expédition		
	LxHxP	395 x 565 x 245 mm
Poids net		8,5 Kg
Poids expédié		10 Kg
Assemblage		Belgique; contrôle qualité 100%

Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio