# P6 MK2 - LAUTSPRECHER

SOUND PERFECTED

## Haupt-, Surround- und Height-Kanäle





### EINFÜHRUNG

Der P6 Mk2 bringt Procellas Referenzqualität und einen sehr weiten Dynamikumfang in ein flaches Gehäuse (nur 4-7/8” / 125mm). Das erleichtert die Integration mit Flachbildschirmen, Projektionsleinwänden und Surround-Lautsprecher-Setups. Ein 6,5”-Tieftonchassis mit hohem Kennschalldruck arbeitet mit einem professionellen 1”-Neodym-Kompressionstreiber auf einem Procella-Waveguide mit konstanter Richtcharakteristik. So entsteht unkomprimierte Dynamik bei hohen Pegeln, mit lebensnaher Klarheit für Musik und Film. Identical Voice™ klangfarblich abgestimmt auf alle anderen Procella-Lautsprechermodelle.

### TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---|
| **Impedanz** | | 8 ohms nominal<br>über 10 ohms im Arbeitsbereich |
| **Belastbarkeit** | | |
| | Dauerbelastung | 100W |
| | Spitze | 300W |
| **Frequenzgang** | | |
| | -3dB | 70Hz – 20kHz |
| **Maximaler Schalldruck (SPL)** | | |
| | Freistehend | 110dB Dauerbelastung 116dB Spitze |
| | In der Wand | 116dB Dauerbelastung 122dB Spitze |
| **Abstrahlverhalten** | | Konstante Richtcharakteristik; |
| | -6dB | 90°H x 60°V ab 2,0kHz |
| **Kennschalldruck** | | |
| | 1W/1m | 90dB |
| **Frequenzweiche** | | Asymmetrischer Linkwitz-Riley 1,9kHz, BSC |
| **Oberfläche** | | Schwarz seidenmatt lackiert |
| **Gehäuseaufbau** | | hohlraumfreies MDF, innen verstrebt |
| **Empfohlener Verstärker** | | 1-Kanal DA03-DSP |

| | | |
|---|---|---|
| **Bestückung** | | |
| | Mittelton | 6,5”-Treiber mit 40mm-Schwingspule in geschlossenem Gehäuse mit 9 Liter |
| | Hochton | 1’-Neodym-Treiber mit Polyester-Membran auf elliptischem Waveguide mit konstanter Richtcharakteristik |
| **Anschlüsse** | | Vergoldete Anschlussklemmen mit großem Durchmesser |
| **Lieferumfang** | | Wandhalterung im Lieferumfang und VESA 100x100 Montage |
| **Abmessungen** | | |
| | BxHxT | 305 x 370 x 125 mm |
| **Versandkarton** | | |
| | BxHxT | 395 x 565 x 245 mm |
| **Nettogewicht** | | 8,5 Kg |
| **Versandgewicht** | | 10 Kg |
| **Montage** | | Belgien; 100% QC-Prüfung |



Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio