P880 - LARGE BANDE

SOUND PROCELLA PERFECTED

Canaux principaux

INTRODUCTION

Nous sommes fiers de présenter le Procella P880, notre nouvelle enceinte phare, qui intègre le nouveau module de graves V15 et le nouveau P28 ! Entièrement nouvelle, l'enceinte bi-amplifiée Procella P880 est le sommet de notre catalogue, pour les plus grands cinémas privés et salles VIP. Au niveau de référence THX jusqu'à 16 m, sans distorsion audible, le Procella P880 offre une expérience audio jamais entendue ni ressentie auparavant ! Puissance supérieure, clarté et précision saisissantes : le P880 est littéralement une attraction prête à vous saisir et à vous secouer !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance		
	Médium/aigu	4 ohms nominal
	Basses fréquences	2 entrées, 8 ohms nominal chacune
Puissance admissible		
	Basses fréquences	2x 800W en continu, 2x 1,600 en crête
	Hautes fréquences	500W cont., 1 000W en crête
Réponse en fréquence		
	-3dB	40Hz – 20kHz
Niveau de pression acoustique maximal		
	Pose libre	128dB en continu 132dB en crête
	Encastré	132dB en continu 138dB en crête
Diagramme de directivité		Directivité constante ;
	-6dB	80°H x 35°V à partir de 1,5kHz
Sensibilité		
	1W/1m	99dB
Filtre		Linkwitz-Riley 4e ordre 1,6kHz, BSC (interne au P6 Mk2) 150Hz (DSP externe requis
Connectique		Bornes de grand diamètre plaquées or (trois paires)
Amplificateur recommandé		3 canaux DA08-DSP

Composants		
	Basses fréquences	2x haut-parleurs 15" longue excursion avec bobine mobile de 75mm
	(configuration V15)	en enceinte close de 120 litres
	Médium	2x haut-parleurs 8" à haut rendement avec bobine mobile de 40mm
	(P28)	en enceinte close de 30 litres
	Hautes fréquences (P28)	Haut-parleur 1,5" avec une membrane polyester sur guide d'ondes elliptique à directivité constante
Construction		MDF sans vide contreventé intérieurement
Inclus		Support d'enceinte, pieds amortisseurs
Dimensions		
	LxHxP	1700 x 670 x 300 mm
Carton d'expédition (2)		
	LxHxP (P28)	750 x 570 x 300 mm
	LxHxP	1200 x 500 x 800 mm
Poids net		76 Kg
Poids expédié		23 Kg + 55 Kg





Spécifications susceptibles de modification. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Tous droits réservés. | www.procella.audio