U12 - SUBWOOFER

SOUND PROCELLA PERFECTED

Passiver Subwoofer mit einem 12 Zoll Treiber





EINFÜHRUNG

Als Teil der neuen UNO Series verfolgt der U12 einen verfeinerten Ansatz bei der Tieftonwiedergabe. Ausgelegt auf Präzision, Kontrolle und bruchlose Integration in ein breites Spektrum von Systemen. Mit einem 12” Langhubtreiber in einem geschlossenen Gehäuse liefert er schnellen, präzisen Bass bis hinab zu 25Hz. Kein Übermaß, kein Dröhnen, nur sauberer, kontrollierter Tiefton, der dem Inhalt treu bleibt. Kompakt im Format, aber leistungsfähig im Pegel, skaliert der U12 mühelos, ob in kleineren Räumen oder als Teil eines größeren Multi-Sub-Setups.

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8 Ohms nominal
Frequenzgang	
-3dB	25Hz
Maximaler Schalldruck (SPL) @ 50Hz	
Dauerbelastung	108dB
Spitze	114dB
Bestückung	12 Zoll Langhubtreiber mit 75mm Schwingspule in einem geschlossenen 30 Liter Gehäuse
Belastbarkeit	
Dauerbelastung	450W
Spitze	900W
Kennschalldruck	
1W/1m	90,5dB
Anschlüsse	Vergoldete Anschlussklemmen
Gehäuseaufbau	hohlraumfreies MDF, innen verstrebt, schwarz lackiert

Abmessungen	
BxHxT	450x504x191mm (+10 Gitter)
Versandkarton	
BxHxT	528x588x278mm
Nettogewicht	19 Kg
Versandgewicht	22 Kg
Lieferumfang	Dämpfungsfüße
Montage	Belgien; 100% QC-Prüfung
Verstärkung	Externer Verstärker erforderlich 1ch DA03-DSP / 1ch DA08-DSP empfohlen

Procella-Verstärker werden separat verkauft und verpackt

Änderungen vorbehalten. | ©2026 Procella Audio Belgium, BV | Procella Audio USA, LLC. | Alle Rechte vorbehalten. | www.procella.audio