



Características generales

- Ensayos de coagulación e inmunturbidimétricos
- Rendimiento: PT 137 tests/h, APTT 60 tests/h $\pm$ 20 tests/h
- Micro métodos
- Programación STAT
- Programación de QC
- LIS bidireccional
- Carga continua de muestras
- Lector de código de barras integrado para muestras
- Pantalla táctil a color TFT 17.0 x 12.5 cm
- ChipCARD™ para gestión de cubetas



Especificaciones técnicas

General

Puntos de calibración	Hasta 7 puntos de calibración, 2 curvas por prueba o calibración automática
Compatibilidad con LIS	Si
Principio de medición	Fotométrica, 2-canales LED con 2 canales de referencia, Longitudes de onda: 450 nm, 570 nm, 740 nm
Unidad de control de temperatura	37.0°C $\pm$ 0.4°C
Muestra	Plasma
Conversión de resultados	Segundos, INR, %, Ratio, Unidades (mg/dL, g/L)
Cubetas	Anillo de cubetas desechables con 32 cubetas
Posiciones de muestra	2 x 11 posiciones
Posiciones STAT	3 posiciones
Posiciones de reactivo	15 posiciones (3x 15 mL, 12x 5 mL), 3 con agitación
Posiciones de Cal y Ctrl	8 posiciones
Estación de lavado de pipeta	Si
Muestreo	Pipeta capacitiva atemperada a 37 °C
Dilutor	2 – 250 μ L (precisión en pasos de 1 μ L)
Idioma	Inglés, Alemán, Ruso, Español
Impresora	Externa
Interfaz	2x RS232C, 2x USB, LAN y lector ChipCARD™
Métodos	PT, Factores (II-XII), Factor V Leiden, Dímero-D, Proteína C&S, Ecarina, FIB, PT/FIB, BT, TT, AT III. TDT, APTT, PiCT. Hasta 50 métodos programables