



DATASHEET

NOMIA 12V210Ah-SIL

De Nomia 12V340Ah-SIL is een 12V lithium ijzerfosfaat accu met een capaciteit van 210 Ah. De unieke combinatie van state-of-the art technologie en slimme software zorgt ervoor dat deze accu een robuuste, veilige en gemakkelijk te gebruiken manier van energie opslag is. In vergelijking tot traditionele loodaccu's, levert de Nomia 12V340Ah- SIL een enorme besparing van gewicht en ruimte. De accu is erg efficiënt, levert extreem hoge prestaties en is onderhoudsvrij.

KENMERKEN

- Tractie accu
- Lithium ijzerfosfaat (LiFePO4): Veiligste lithiumtechnologie beschikbaar
- Geïntegreerd BMS (Batterij Management Systeem); externe stroomonderbreker (bistabiel relais) is vereist
- Behuizing van glasvezel versterkte kunststof (GFRP), aluminium/PE-sandwichzijpanelen
- Terminals: 2x M8 bouten
- Geïntegreerde zekering, 32V/500A
- CAN-open interface voor accubewaking
- Accubewaking/opslaggeschiedenis
- Adaptieve celbalancering
- Seriële string-egaliseratie

VEILIGHEID

Super B accu's zijn gebaseerd op lithium ijzerfosfaat (LiFePO4), de veiligste lithium technologie die vandaag de dag beschikbaar is. Daarnaast zorgen onze op maat gemaakte behuizingen en electronica voor verdere verbetering van de veiligheid en levensduur van de accu.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Nominal capaciteit	340 Ah
Energie	4352 Wh
Nominale spanning	12,8 V
Open circuit spanning	13,2V
Zelfontlading (cellen)	< 3% per maand
Cycle life	> 4000 cycles (bij 100% DoD)

LAAD- EN ONTLAAD SPECIFICATIES

Laadmethode	CCCV
Laadspanning	14,2 V
Max. laadstroom	300 A
Einde van de ontladspanning	10 V
Max. ontlaadstroom continue	300 A
Ontlaad-pulsstroom (30 Sec)	900 A

COMPLIANCE SPECIFICATIES

Certificering	CE, UKCA, FCC, UN 38.3, EN/IEC 62619-62620 (ESTRIN), UN ECE R10.06, UL 1642 (Cellen)
Transportclassificatie	UN3480

PRESTATIES




Onderhouds
vrij



Snelle
laadtijd



Hoge
ontlaad-
stroom



Veiligste
lithium
technologie



Hoge
capaciteit



Laag
gewicht



Lange
levensduur



Lage
zelf-
ontlading

MECHANISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (LxBxH)	417 x 227 x 314 mm 16.4" x 8.9" x 12.4"
Gewicht	33 kg / 72,7 lbs
Materiaal van de behuizing	GFRP
Beschermingswaarde	IP50
Celltype / Chemie	Prismatisch - LiFePO4

TEMPERATUUR SPECIFICATIES

Laadtemperatuur	0 °C tot 60 °C 32 °F tot 140 °F
Ontlaadtemperatuur	-10 °C tot 60 °C 14 °F tot 140 °F
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 45 °C -4 °F tot 113 °F

ALGEMENE PRODUCT-SPECIFICATIES

EAN-13	8718531362512
Accubenaming	IFpP/41/173/205/ [2P4S]M/-10+60/95