



FICHA TÉCNICA

ANDRENA 12V15Ah-SC

Batería de litio ligera, de alto rendimiento, segura y fiable, especialmente desarrollada para los deportes de motor. Esta batería equivale a una batería de plomo y ácido de 40 a 60 Ah, siempre que la corriente máxima del alternador no supere la corriente máxima de carga de la batería de 52 A. Diseñada en una carcasa rally estándar. Adecuada para sistemas de 12 V y para su uso en entornos extremos.

POTENCIA LIGERA

Con un peso de sólo 2,9 kg /6,4 lbs, la batería Andrena 12V15Ah-SC ahorra hasta un 80 % de peso en comparación con las baterías tradicionales de plomo y ácido y sólo ocupa 1/3 del tamaño de una batería convencional. Esto no sólo mejora el rendimiento de su vehículo, sino que también contribuye a un mayor ahorro del combustible.

La batería ofrece un alto nivel de potencia, carga rápida y una larga vida útil sin mantenimiento. También cuenta con una descarga estable y plana, por lo que dispondrá de más del 80 % de la capacidad de la batería y no tendrá que preocuparse por su vehículo durante mucho más tiempo en comparación con una batería de plomo y ácido.

SEGURA Y FIABLE

Las baterías Super B se basan en la tecnología de litio-ferrofosfato (LiFePO4). Esta tecnología ofrece una alta estabilidad térmica. Además, nuestra carcasa y nuestros componentes electrónicos hechos a medida aumentan aún más la seguridad y la durabilidad. Gracias a su elevado grado de protección contra la penetración (IP69), la batería es completamente estanca al polvo y al agua. Por lo tanto, también puede utilizarse en entornos extremos.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Capacidad nominal	15 Ah
Energía	192 Wh
Tensión nominal	12,8 V
Tensión de circuito abierto	13,2 V
Autodescarga	<3% al mes
Ciclo de vida	>1000 ciclos (a 10C de descarga, 100 % DoD)
EqPb (Equivale a plomo-ácido)	40 a 60 Ah

ESPECIFICACIONES DE CARGA Y DESCARGA

Método de carga	CCCV
Tensión de carga	14,3 V - 14,6 V
Corriente de carga máxima	52 A
Tensión de fin de descarga	8 V
Corriente de descarga continua	240 A
Corriente de impulso de descarga (1 s)	708 A (47 C)

ESPECIFICACIONES DE CONFORMIDAD

Certificaciones	CE, UKCA, UN 38.3, UL 1642 (Celdas)
Clasificación del envío	UN3480

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones (LxAnx-Al)	249 x 96 x 141mm 9.80" x 3.78" x 5.55"
Peso	2,9 kg / 6,4 lbs
Material de la carcasa	PC - ABS
Protección contra la penetración	IP69
Tipo de celda / Química	Cilíndrica - LiFePO4

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA

Temperatura de carga	0°C a 55°C 32°F a 131°F
Temperatura de descarga	-30°C a 55°C -22°F a 131°F
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 60°C -40°F a 140°F

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO

EAN-13	8718531360068
Denominación de la batería	4IFpR27/66-6

RENDIMIENTO



Carga rápida



Ligera



Vida útil larga y sin mantenimiento



Tamaño compacto



Baja autodescarga



Altas tasas de descarga



Alta estabilidad térmica