## PACK DOBLE DE ALTA POTENCIA CON ACCESORIOS

# SIGMA 230Ah DUO




### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Química | Litio ferrofosfato (LiFePO4) |
| Tensión nominal | 12,8 V |
| Tensión en vacío (OCV) | 13,2 V |
| Capacidad | 460 Ah |
| Energía | 5888 Wh |
| BMS | Integrado y protector |
| Tiempo de almacenaje | > 365 días [1] |
| Comunicación | Sí |
| Corriente de carga máx. | 350 A |
| Corriente de descarga continua | 350 A |
| Corriente de descarga de pico | 600 A |
| Temp. de carga | -30 °C a +65 °C [2] |
| Temp. de descarga | -30 °C a +65 °C |
| Temp. de almacenaje | 0 °C a +35 °C |
| Peso | Aprox. 44 kg |
| Dimensiones (L × An × Al) | 351 × 364 × 189 mm |
| Grado de protección | IP20 |
| Material de la carcasa | Inflamabilidad UL 94 V-0 (ignífugo) |

### SEGURIDAD FUNCIONAL

| | |
|---|---|
| Homologación | UN ECE R10<br>FCC Class B / ICES-003<br>CEM, RED (doméstico/ industrial) |
| Cert. de transporte | UN38.3, UN3480, clase 9 |
| Conexión en serie | No |

Tabla: especificaciones de la batería (a 23 °C salvo indicación contraria)

[1] Consulte el manual de uso y mantenimiento.
[2] Corriente de carga limitada por debajo de 0 °C (< 50 A); hasta -30 °C con calefacción activada