KRACHTIG DUOPAKKET INCLUSIEF ACCESSOIRES

SIGMA 230Ah DUO



SPECIFICATIES

Chemie	Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)
Nominale spanning	12,8 V
Rustspanning (OCV)	13,2 V
Capaciteit	460 Ah
Energie	5888 Wh
BMS	Ingebouwd, beveiligend
Opslagduur	> 365 dagen [1]
Communicatie	Ja
Max. laadstroom	350 A
Continue ontlaadstroom	350 A
Piekontlaad-stroom	600 A
Laadtemp.	-30 °C tot +65 °C [2]
Ontlaadtemp.	-30 °C tot +65 °C
Opslagtemp.	0 °C tot +35 °C
Gewicht	Ca. 44 kg
Afmetingen (l × b × h)	351 × 364 × 189 mm
Beschermingsgraad	IP20
Materiaal behuizing	Brandklasse UL 94 V-0 (vlamvertragend)

FUNCTIONELE VEILIGHEID

Typegoedkeuring	UN ECE R10 FCC Class B / ICES-003 EMC, RED (huishoudelijk/ industrieel)
Transportcertificering	UN38.3, UN3480, klasse 9
Serieschakeling	Nee

Tabel: accuspecificaties (bij 23 °C, tenzij anders vermeld)

[1] Zie de gebruiks- en onderhoudshandleiding.
[2] Beperkte laadstroom onder 0 °C (< 50 A); tot -30 °C met verwarming ingeschakeld