KIT DOPPIO AD ALTA POTENZA, ACCESSORI INCLUSI

SIGMA 230Ah DUO



SPECIFICHE TECNICHE

Chimica	Litio ferro fosfato (LiFePO4)
Tensione nominale	12,8 V
Tensione a vuoto (OCV)	13,2 V
Capacità	460 Ah
Energia	5888 Wh
BMS	Integrato, con protezione
Durata di stoccaggio	> 365 giorni [1]
Comunicazione	Sì
Corrente di carica max.	350 A
Corrente di scarica continua	350 A
Corrente di scarica di picco	600 A
Temp. di carica	da -30 °C a +65 °C [2]
Temp. di scarica	da -30 °C a +65 °C
Temp. di stoccaggio	da 0 °C a +35 °C
Peso	Circa 44 kg
Dimensioni (L × P × H)	351 × 364 × 189 mm
Grado di protezione	IP20
Materiale dell'involucro	Infiammabilità UL 94 V-0 (autoestinguente)

SICUREZZA FUNZIONALE

Omologazione	UN ECE R10 FCC Class B / ICES-003 EMC, RED (residenziale/ industriale)
Certificazioni trasporto	UN38.3, UN3480, classe 9
Collegamento in serie	No

Tabella: specifiche della batteria (a 23 °C se non diversamente indicato)

[1] Vedere il manuale d'uso e manutenzione.
[2] Corrente di carica limitata sotto 0 °C (< 50 A); fino a -30 °C con riscaldamento attivo