BE IN CHARGE WITH THE

EPSILON 12V150Ah T2

EAN: 8718531362840

Verbind uw Epsilon via Bluetooth met de Be In Charge App. Volg de prestaties realtime, bedien uw accu en update de firmware voor nieuwe functies.





Veiligheidsfuncties

- Geavanceerde celbalancering voor goede prestaties en een lange levensduur
- Beveiliging tegen overstroom en kortsluiting
- Beveiliging tegen over- en onderspanning
- Beveiliging tegen te hoge en te lage temperaturen
- Beveiliging tegen diepontlading
- Thermische poolbeveiliging: detecteert losse kabelverbindingen

Niet voor niets de basis van ons assortiment:

- **Geavanceerd BMS met appmonitoring** voor realtime status, logging van gebeurtenissen en veilig gebruik
- **Negen temperatuursensoren** voor een directe reactie en constante prestaties
- **Gecoate aluminium polen** voor een efficiënte geleiding en minder warmteopbouw
- **Slim verwarmingssysteem** voor bescherming bij kou en een lange levensduur
- **Hoogwaardige cellen**, geselecteerd voor langdurige, gebalanceerde prestaties
- **Beschermingsgraad IP56** tegen stof en krachtige waterstralen, gemaakt voor zware omstandigheden
- **Compatibel met apparaten van derden** via CAN- en LIN-bus

Ontdek de Epsilon: de camperaccu zoals hij hoort te zijn.

Ga off-grid en houd de regie. De Epsilon is gemaakt voor een leven onderweg: slim, robuust en altijd klaar voor vertrek. Met ingebouwde verwarming, beveiliging en bediening via de app levert hij in elk seizoen de energie voor uw reis.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Nominale capaciteit	150 Ah
Energie	1920 Wh
Rustspanning	13,2 V
Levensduur (cycli)	> 5000 cycli

LAAD- EN ONTLAADSPECIFICATIES

Laadmethode	CCCV
Laadspanning	14,3 V – 14,6 V
Max. laadstroom	200 A
Ontlaadeindspanning	10 V
Continue ontlaadstroom	200 A
Piekontlaadstroom	350 A

ALGEMENE SPECIFICATIES

EAN-13	8718531362840
Accuaanduiding	IFpP/27/148/135[3p4s] M/-20+60/95
Nominale spanning	12,8 V

CONFORMITEIT

Certificeringen	CE, FCC, UKCA, RED, RoHS, UN 38.3, UN ECE R10.06, UL 1642 (cellen)
Transportclassificatie	UN 3480

MECHANISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (l×b×h)	353 × 175 × 190 mm (13,9” × 6,9” × 7,5”) (=DIN H8 / LN5)
Gewicht	16,5 kg (36,38 lbs)
Materiaal behuizing	PC/ABS
Beschermingsgraad	IP56
Celtype / chemie	$LiFePO_4$

TEMPERATUURSPECIFICATIES

Laadtemperatuur	-30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F)
Ontlaadtemperatuur	-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Opslagtemperatuur	-10 °C tot 35 °C (14 °F tot 95 °F)

CONNECTIVITEIT

CAN-bus	CANopen Compatibel met Victron (vanaf firmware v1.6.0)
LIN-bus	CI-Bus
I/O-poorten	Externe aan/uit-knop Aansturing generator en omvormer Analoge uitgang voor laadtoestand (SoC)
Bluetooth	Be in Charge App