Technisches Datenblatt

Graphit-Spray

Produktbezeichnung

MAKAlub

Graphitspray

Das MAKA Graphitspray ist ein hitzebeständiges, gut haftendes Montage- und Schmiermittel, mit einem hohen Anteil an Graphit. Der Einsatz dieses Produktes wirkt Passungsrost entgegen und verhindert wirkungsvoll das Festbrennen und Verzundern von hochbelasteten Teilen. Die gute Haftfähigkeit gewährt eine lang anhaltende Schmierung. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit, der Einsatzbereich liegt zwischen -35°C und +450°C. Damit ist dieses Schmiermittel die perfekte Lösung für Anwendungen in Industrie, Werkstatt und Betrieb.

Eigenschaften:

- · Gute Schmiereigenschaften
- · Verhindert das Festbrennen und
- Verzundern von hochbelasteten Teilen
- · Schützt vor Oxidation und Korrosion
- · Hohe Temperaturbeständigkeit

Einsatzgebiete:

Langzeit-Schmier- und Montagemittel für hochbelastete Teile. In der Fahrzeugindustrie (Achsen, Schlösser, Scharniere) Rohrleitungsbau (Flansche und Flanschverbindungen).

Anleitung:

Der Untergrund sollte trocken und staubfrei sein und alte Schmiermittelreste sollten entfernt werden. Dose anschließend kräftig schütteln (mind. 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Kugel). MAKA Graphitspray aus ca. 20-25 cm Entfernung gezielt aufsprühen. Überschüssiges Material kann mit einem Lappen entfernt werden.

Lieferform:



400 ml Aerosol Artikel-Nr. 30024060

