# **Technisches Datenblatt**

# Ketten-Spray

## Produktbezeichnung

**MAKAlub** 

Kettenspray

Das MAKA Kettenspray wirkt als hochaktives Schmier- und Gleitmittel für hochbeanspruchte Kettenantriebe. Auch bei höchster Belastung widersteht es allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit, eine Langzeitschmierung selbst in engsten Zwischenräumen. Durch die sehr gute Haftfähigkeit, wird das MAKA Kettenspray auch von schnell drehenden Ketten nicht abgeschleudert. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit, der Einsatzbereich liegt zwischen -40°C und +200°C. Damit ist dieser Schmierstoff die perfekte Lösung für alle Kettenantriebe.

## Eigenschaften:

- Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Sehr gute Haftfähigkeit
- Verdrängt Feuchtigkeit und konserviert
- · Bewirkt einen ruhigen und gedämpften Lauf
- Wasserabweisend
- · Hohe Temperaturbeständigkeit

## Einsatzgebiete:

Rollenketten, Hubstaplerketten (Flyerketten), Einfach- oder Mehrfachlaschenketten, alle Arten von Industrieketten, Landmaschinenketten, Motorrad- und Fahrradketten, Lager, Zahnräder, Schneckengetriebe, Gelenke und Kupplungen.

#### Anleitung:

Vor der Anwendung jegliche Fettrückstände mit MAKA Schnellreiniger entfernen. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitflächen bzw. die Laschen aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen, einwirken lassen und evtl. nochmals besprühen. Der entstehende Schaum ist wichtig für die Außenschmierung während darunter das Eindringen erfolgt. Inbetriebnahme der Ketten: ca. 10 Minuten nach dem Aufsprühen bzw. Ablüften.

#### Lieferform:



400 ml Aerosol Artikel-Nr. 30024065

