Technisches Datenblatt

Weißes-Sprühfett

Produktbezeichnung

MAKAlub

Weißes Sprühfett

Das MAKA Weißes Sprühfett ist ein vielseitig einsetzbares Langzeit- und Korrosionsschutzfett zur Schmierung stark beanspruchter Teile. Die verschleißmindernden und korrosionshemmenden Additive erhöhen die Temperaturstabilität und verringern zugleich die Reibung. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit, der Einsatzbereich liegt zwischen -30°C und +150°C. Damit ist dieser Schmierstoff die perfekte Lösung für die Dauer- und Langzeitschmierung in Industrie, Betrieb und Werkstatt.

Eigenschaften:

- · Mechanisch hoch belastbar
- Sehr alterungsbeständig
- Wasserbeständig
- Korrosionsschützend
- · Hohe Temperaturbeständigkeit

Einsatzgebiete:

- Hochbelastete Gelenk-, Gleit- und Wälzlager
- Spindeln und Führungen
- · Antriebe und Getriebe

Anleitung:

Vor der Anwendung jegliche Fett- und Schmutzrückstände mit MAKA Schnellreiniger entfernen. Die Dose vor Gebrauch intensiv ca. 2 Minuten schütteln, bis die Mischkugel gut hörbar ist. MAKA Weißes Sprühfett im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose kopfstehend leersprühen bis nur noch Treibgas entweicht.

Lieferform:



400 ml Artikel-Nr. 30024067

