

Einbuanleitung

Straßenkanalfilter

Stoppt
das Austreten
von Gerüchen
aus Kanal-
schächten



Schachtdeckel

Laubfang

Filtermatte

Siphonring

Grundkörper

Ein Tausch der Filtermatten ist erfahrungsgemäß
nach 12 bis 18 Monaten erforderlich



Link zum
Einbauvideo



Link zum
Mattenwechselvideo



Link zum
Datenblatt

Einbauanleitung

1



Lieferumfang

2



Schachtabdeckung mit passendem Schachtdeckelheber entfernen.

3



Bestehenden Laubfang entnehmen.

4



Grundkörper einsetzen. Bei Presspassung kann die Dichtlippe mit Gleiftett eingeschmiert werden.

5



Draufsicht Grundkörper mit Dichtsystem

6



Hybrid-Aktivkohlefilter zusammen mit **Siphon** einsetzen.

7



Laubfang in den Grundkörper einsetzen.

8



Schachtdeckung mit Schachtdeckelheber wieder einsetzen

Einfach den beigefügten Markierungstopfen einsetzen, um den Schacht mit dem COALSI-Filter zu markieren.



Filtermatten für jedes Geruchs-Problem

Hybridmatte für alle COALSI-Systeme

Spezialmatte gegen Schwefelwasserstoff (H₂S)

Spezialmatte gegen Basen

Hybridmatte gegen Säuren




Die Vorteile unseres Filtersystems

- lange Standzeiten
- keine Durchspülung
- es sammelt sich kein Schmutz in den Filtermatten
- der Kanal bleibt be- und entlüftet
- keine Korrosion

Wir haben auch individuelle Lösungen für z. B:

Pumpstationen, Hebeanlagen, Raffinerien, Lebensmittelverarbeitung, Brauereien **und sonstigen Bereichen der geruchsbelasteten Abluft**



coalsi GmbH

Dorfstraße 7 • 85653 Großhelfendorf
Tel. +49 8095 87 339 01

www.coalsi.com