

# SOS-Set



Universelles Set zur Lockerung oder Entfernung abgebrochener und beschädigter Schrauben. Sicher und verlässlich.

## Spezifikationen:

- Überdrehte Schraubenköpfe
- Abgebrochene / abgerissene Schrauben

Das Set beinhaltet alle erforderlichen Instrumente für das Freilegen von Schrauben, das Reinigen von Schraubenköpfen, um das Instrument anzusetzen, das sichere Fassen von beschädigten Innensechskant- / Kreuz- und Torx Schrauben bis zum Linksausdreher von Gewindefragmenten in der Tiefe. Mittels einfacher Schablone wird der jeweilige Einsatz bildlich dargestellt.




## Folgende Schraubengrößen werden abgedeckt:

1,5 / 2,0 / 2,7 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,5 / 7,0 mm

## Universelles OP-Tool für die Entfernung beschädigter Schrauben



## Optionen, Ersatzteile und Mietsysteme

|                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>820050</b><br>SOS-Set inkl. Sieb<br><b>R_820050</b><br>Mietsystem            |    | <b>820078</b><br>Gebrauchsanweisung (Aluminium-Schablone) SOS-Set           |
|    | <b>820079</b><br>Sieb für SOS Schraubenextraktions-set                          |                                                                                      |                                                                             |
|    | <b>820051</b><br>Hohlfräser 1,5 mm                                              |    | <b>820057</b><br>Rohr für Hohlfräser 1,5 mm                                 |
|    | <b>820052</b><br>Hohlfräser 2,0 mm                                              |    | <b>820058</b><br>Rohr für Hohlfräser 2,0 mm                                 |
|    | <b>820053</b><br>Hohlfräser 2,7 mm                                              |    | <b>820059</b><br>Rohr für Hohlfräser 2,7 mm                                 |
|    | <b>820054</b><br>Hohlfräser 3,5/4,0 mm                                          |    | <b>820060</b><br>Rohr für Hohlfräser 3,5/4,0 mm                             |
|    | <b>820055</b><br>Hohlfräser 4,5 mm                                              |    | <b>820061</b><br>Rohr für Hohlfräser 4,5 mm                                 |
|    | <b>820056</b><br>Hohlfräser 5,0/6,5/7,0 mm                                      |    | <b>820062</b><br>Rohr für Hohlfräser 5,0/6,5/7,0 mm                         |
|  | <b>820063</b><br>Scharfer Haken Länge 155 mm                                    |   | <b>820064</b><br>Schraubenfasszange 20,5cm 8 Zoll                           |
|  | <b>820065</b><br>Mini-Lexer Hohlmeißel 4 mm x 18 cm                             |  | <b>820066</b><br>Mini-Lexer Hohlmeißel 6 mm x 18 cm                         |
|  | <b>820067</b><br>Mini-Lexer Hohlmeißel 10 mm x 18 cm                            |  | <b>820068</b><br>T-Griff - AO-Ansatz 160 mm lang                            |
|  | <b>820069</b><br>Konische Extraktions-Schraube für Schrauben 1,5/2,0 mm         |  | <b>820070</b><br>Konische Extraktions-Schraube für Schrauben 2,7/3,5/4,0 mm |
|  | <b>820071</b><br>Konische Extraktions-Schraube für Schrauben 4,5/5,0/6,5/7,0 mm |                                                                                      |                                                                             |
|  | <b>820072</b><br>Extraktionsbolzen 1,5 mm                                       |  | <b>820073</b><br>Extraktionsbolzen 2,0 mm                                   |
|  | <b>820074</b><br>Extraktionsbolzen 2,7 mm                                       |  | <b>820075</b><br>Extraktionsbolzen 3,5/4,0 mm                               |
|  | <b>820076</b><br>Extraktionsbolzen 4,5 mm                                       |  | <b>820077</b><br>Extraktionsbolzen 5,0/6,5/7,0 mm                           |
|  | <b>820080</b><br>Zentrierbolzen für Hohlfräser 1,5 mm                           |  | <b>820081</b><br>Zentrierbolzen für Hohlfräser 2,0 mm                       |
|  | <b>820082</b><br>Zentrierbolzen für Hohlfräser 2,7 mm                           |  | <b>820083</b><br>Zentrierbolzen für Hohlfräser 3,5/4,0 mm                   |
|  | <b>820084</b><br>Zentrierbolzen für Hohlfräser 4,5 mm                           |  | <b>820085</b><br>Zentrierbolzen für Hohlfräser 6,5/7,0 mm                   |