



CINTA ENGOMADA DE PAPEL KRAFT

*G18 (Regular)

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Fabricada con dos capas de papel Kraft de alta calidad, con hilos verticales y horizontales (fibra de vidrio) embebidos entre las dos capas de papel y recubierta con un adhesivo de almidón natural. Se pega después de humedecerla ligeramente con agua; tiene alta viscosidad, ajuste hermético, sellado sin deformación, antidesembalaje, impresión, etc. (Se puede utilizar con dispensador de papel engomado).

APLICACIONES

La cinta de papel Kraft reforzada con engomado, se activa por agua y es cada vez más popular en aplicaciones de embalaje. Reforzada con fibra de vidrio longitudinal prismática en la capa intermedia y recubierta con un adhesivo de almidón natural. Presenta alta resistencia a la tracción, además de ser ecológica y biodegradable.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Materia: papel Kraft + fibra de vidrio
Grado: regular
Adhesivo: almidón

Atributos:

- Se recicla junto con el cartón y es amigable con el medio ambiente
- Estructura prismática longitudinal de fibra de vidrio para asegurar protección antirrobo

COLOR

 papel kraft

DIÁMETRO DEL CONO

7.7cm

ANCHO

68mm 70mm 136mm

LONGITUD

137m 685m

Para otros tamaños disponibles, póngase en contacto con su ejecutivo de ventas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Como con todas las cintas sensibles a la presión, es importante que la superficie sobre la que se aplique la cinta esté limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	ESTÁNDAR
Espesor total (Sin fibra de vidrio)	0.13mm ± 0.02 (130µm ± 20)
Resistencia a la tracción (MD)	≥ 200 N/25mm
Disposición del hilo	Separación 19 mm (1-1-1)
Temperatura de uso	10° C ~ 40° C
Temperatura de aplicación	-40° C ~ +70° C
Recomendaciones de almacenaje	23°C ± 2°C (73°F), 50% de Humedad Relativa



G18-136685Y



G18-70137Y

1-1-1 representa la disposición longitudinal de los hilos (separación 19 mm)