

DEFOAM FG-10

AQUEOUS EMULSION DEFOAMER

DEFOAM FG-10 er et silikonbasert skumdempingsmiddel beregnet for bruk i brønnbåter, tanker og kar med fisk under transport og behandling.

Produktbeskrivelse og egenskaper

- DEFOAM FG-10 inneholder 10 % aktivt stoff (polydimethylsiloxane), som er godkjent som tilsetningsstoff i mat (E900)
- DEFOAM FG-10 demper effektivt overflateskum, som ellers kan hemme oksygenutvekslingen mellom luft og vann, og gjøre det vanskelig å observere fisken.
- DEFOAM FG-10 er vannløselig, effektiv ved lave konsentrasjoner og enkel å bruke og blande ut
- DEFOAM FG-10 er ikke et legemiddel, og kan bestilles direkte fra grossisten VESO

Anbefalt dosering og administrasjonsmetode

DEFOAM FG-10 er effektiv i lave konsentrasjoner. En dose på 10–100 ppm (1–10 ppm aktiv ingrediens) er vanligvis tilstrekkelig for å kontrollere skumdannelse.

Anbefalt fremgangsmåte:

- Rist flasken godt før bruk for å sikre en homogen emulsjon.
- Bruk 10–100 ppm DEFOAM FG-10 for å dempe skumdannelsen. Dette vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller.
- For lettere oppløsning kan ønsket mengde DEFOAM FG-10 (se tabellen nedenfor) forblandes med opptil 10 deler vann. Bruk blandingen innen 8 timer.
- Den fortynnende løsningen tilsettes eller sprayes direkte på overflaten der det dannes skum. Rør godt for å sikre jevn fordeling og effektiv skumkontroll.
- Mengden DEFOAM FG-10 som trengs, vil kunne variere avhengig av vannkvaliteten. Start med en lav dose og juster etter behov.

Doseringstabell for DEFOAM FG-10:

ØNSKET DEFOAM FG-10 KONSENTRASJON			
FORTYNNING	10 PPM	50 PPM	100 PPM
PER 100 LITER VANN	1.0 ml Defoam	5.0 ml Defoam	10.0 ml Defoam

Pakningsstørrelse

- DEFOAM FG-10 er tilgjengelig i beholdere på 3,8 liter og 18,9 liter.

Oppbevaring

- Oppbevares i en tett lukket beholder.
- Beskyttes mot frost.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produsert av



Syndel

www.syndel.com

Distribuert i Norge, Island, Færøyene og Storbritannia av



Telefon: +47 22 96 11 00

E-post: kundeservice@veso.no

Bestillingsforespørsler: ordre@veso.no

www.veso.no