

Ficha Técnica: Neopreno Negro, Dureza 65

SKU: NABK100X1/16-147, NABK122X1/16-148, NABK100X1/8-149, NABK122X1/8-150, NABK100X3/16-151, NABK122X3/16-152, NABK100X1/4-153, NABK122X1/4-154, NABK100X3/8-155, NABK122X3/8-156, NABK100X1/2-157, NABK122X1/2-158

Descripción

El **Neopreno Negro de alta calidad**, con dureza de 65° Shore "A", está diseñado para ofrecer una resistencia superior a la abrasión, el envejecimiento, y la exposición a la intemperie, grasas y aceites. Gracias a su elasticidad y durabilidad, este material es ideal para aplicaciones industriales de alto rendimiento que requieren una mayor vida útil y desempeño.



Características Generales:

- **Superficie:** Liso en ambas caras
- **Color:** Negro
- **Dureza:** 65° Shore "A" +/-5° (ASTM D-2240)
- **Resistencia a la Tensión:** 725 PSI (5 MPa)
- **Elongación a la Ruptura:** 300%
- **Peso:** 1.45 g/cm³
- **Rango de Temperatura:** -30°C a 120°C (-22°F a 248°F)
- **Resistencia:** Excelente resistencia a ácidos diluidos, grasas, aceites, abrasión, fricción e intemperie.

Aplicación

El **neopreno de alta calidad** se utiliza para elaborar juntas, sellos, roldanas o empaques que estarán en constante contacto con agua, vapor, polvo, y expuestos a la intemperie. Es adecuado para aplicaciones en las que puede haber contacto con grasas, aceites, solventes, ácidos diluidos, así como productos químicos inorgánicos. Es muy efectivo cuando se somete a altas temperaturas y presenta buena adhesión al metal.

Características Técnicas

SKU	Dimensiones (m)	Grosor (pulgadas)
NABK100X1/16-147	10 m x 1 m	1/16"
NABK122X1/16-148	10 m x 1.22 m	1/16"
NABK100X1/8-149	10 m x 1 m	1/8"
NABK122X1/8-150	10 m x 1.22 m	1/8"
NABK100X3/16-151	10 m x 1 m	3/16"
NABK122X3/16-152	10 m x 1.22 m	3/16"
NABK100X1/4-153	10 m x 1 m	1/4"
NABK122X1/4-154	10 m x 1.22 m	1/4"
NABK100X3/8-155	10 m x 1 m	3/8"
NABK122X3/8-156	10 m x 1.22 m	3/8"
NABK100X1/2-157	10 m x 1 m	1/2"
NABK122X1/2-158	10 m x 1.22 m	1/2"

Contacto

Para más información o consultas, comuníquese con nuestro **Departamento de ventas**.