

LIFT 2200c

REDO FÖR NÄSTA NIVÅ – OCH FÖR LWI

LIFT 2200C bygger vidare på en beprövad grund, men tar ett tydligt kliv framåt i både kraft, hastighet och kontroll. Med uppgraderad hydraulik, nytt styrsystem och förbättrad räckvidd får du en lift som svarar snabbare, går mjukare och når längre.

Om du arbetar med högspänningsledningar ger LIFT 2200C dig stabilitet där det behövs – och smidighet där det gör skillnad. Förberedd för LWI och framtida lösningar, redo för verkliga jobb direkt.

Fördelar

- LWI-utförande för arbete med spänning enligt AMS med handskmetoden
- Mer kraft i varje rörelse – högre hydraultryck (245 bar) ger bättre prestanda och längre räckvidd
- Snabbare teleskoprörelser – mer gjort på kortare tid
- Nytt styrsystem – smartare uppbyggt och enklare att underhålla
- Uppdaterad stödbensmanövrering – intuitivt, flexibelt och effektivt
- Steglös nivellering av korgen – stabil känsla även i rörelse
- Automatisk nedkörning från parkeringsläge
- Fasta manöverspakar i både hytt och korg.
- Elhydraulisk drift – full kontroll även med motorn avstängd

Mått

Max arb. höjd, manuellt utskjut eller LWI-tillsats	21,5 m
Max arbetshöjd, hydrauliska utskjut	19,5 m
Max horisontell räckvidd med 80 kg last i korg	ca 15 m
Max horisontell räckvidd med 200 kg last i korg	ca 12,5 m
Antal hydrauliska utskjut	6 st
Antal manuella utskjut	1 st
Svängvinkel	360°
Svängmoment	15 kNm
Redskapskoppling	Snabbkoppling för korg och stolpgrip

Vikt

Vikt	1 850 kg
Max last i korg (oberoende av höjd)	2 pers. + utrustning eller max 200 kg



LIFT 2200c

Lift

K	Höjd över korg i transportläge	3 950 mm
L	Höjd över arm i nedfällt läge	3 600 mm
M	Höjd över arm i transportläge	3 840 mm
N	Arbetshöjd	21,5 m
O	Lyftvinkel	76°

