

# LIFT 2000B

## Byggd för mångsidighet

LIFT 2000B är mycket populär både på järnväg och linjebyggnad tack vare sin smidighet och relativt höga arbetshöjd. Den är byggd för två personer eller en total vikt på upp till 200 kg och kan manövreras från hytten eller korgen. Korgen nivellerar steglöst och erbjuder en bra arbetsplattform på höga höjder. Det här är den mest förekommande liften vi tillverkar tack vare sin mångsidighet. Om du har många servicejobb så är det här liften för dig.

## Fördelar

- Certifierad enligt EN 280 som innehåller de senaste konstruktions- och säkerhetskraven för mobila arbetsplattformar.
- Uppfyller kraven i ISO 13849, säkra styrsystem.
- Smidig manövrering med 4-axlig joystick i förarhytten.
- Tåliga och välbeprövade manöverkontroller i personkorgen.
- Ny steglös nivellering ger ännu bättre komfort i personkorgen.

### Mått

Max arb. höjd, manuellt utskjut	20,1 m
Max arb. höjd, hydrauliskt utskjut	18,1 m
Max horisontell räckvidd 80 kg last i korg	ca 13,5 m
Max horisontell räckvidd 200 kg last i korg	ca 11 m
Antal hydrauliska utskjut	5 st
Antal manuella utskjut	1 st
Svängvinkel	355,5°
Svängmoment	7,5 kNm
Redskapskoppling	Snabbkoppling för korg och stolpgrip

### Vikt

Vikt	1 250 kg
Max last i korg (oberoende av höjd)	2 pers. + utrustning eller max 200 kg



# LIFT 2000 B

## Lift

K	Höjd över korg i transportläge	4 070 mm
L	Höjd över arm i nedfällt läge	3 870 mm
M	Höjd över arm i transportläge	4 000 mm
N	Arbetshöjd	20,1 m
O	Lyftvinkel	76°

