



LIFT 1420B

Optimal för järnvägsarbeten

Med LIFT 1420B får du flera arbetsmöjligheter med din maskin. Den lämpar sig extra bra för järnväg då du kan arbeta på längre avstånd från maskinen tack vare sin låga vikt. Du kommer också genom de flesta tunnlar tack vare den låga transporthöjden. Liften kan manövreras från hytten eller korgen och är byggd för två personer eller en total vikt på upp till 200 kg. Korgen nivellerar steglöst vilket erbjuder dig en bra arbetsplattform på höga höjder.

Fördelar

- Certifierad enligt EN 280 som innehåller de senaste konstruktions- och säkerhetskraven för mobila arbetsplattformar.
- Uppfyller kraven i ISO 13849, säkra styrsystem.
- Smidig manövrering med 4-axlig joystick i förarhytten.
- Tåliga och välbeprövade manöverkontroller i personkorgen.
- Ny steglös nivellering ger ännu bättre komfort i personkorgen.

Mått

Max arb. höjd, hydrauliskt utskjut	14,2 m
Max horisontell räckvidd	ca 10,6 m
Antal hydrauliska utskjut	3 st
Svängvinkel	355,5°
Svängmoment	5,8 kNm
Redskapskoppling	Snabbkoppling för korg och stolpgrip

Vikt

Vikt	830 kg
Max last i korg (oberoende av höjd)	2 pers. + utrustning eller max 200 kg

LIFT 1420B

Lift

K	Höjd över korg i transportläge	3 990 mm
L	Höjd över arm i nedfällt läge	3 620 mm
M	Höjd över arm i transportläge	3 840 mm
N	Arbetshöjd	14,2 m
O	Lyftvinkel	76°

