

CRISOLÁTEX

DESCRIPCIÓN

Crisolátex es una pintura acrílica pura que ofrece una alta protección a la humedad y tiene un muy buen desempeño a la intemperie, incluso en ambientes levemente industriales.

Su fórmula permite trabajos de pintura en áreas internas: estas se podrán ocupar rápidamente por su bajo olor imperceptible una hora después del pintado.

Presentación satinada.

GUÍA DE APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, se recomiendan dos manos. El rendimiento es de entre 8 y 10 m² por mano.

El secado al tacto: 30 minutos

Secado entre manos de 2 a 4 hs

Secado final 4 hs

Mezclar bien el producto antes de usar.

Aplicar entre 10 y 40 °C, evitando días de lluvia, corrientes de aire intensas y/o humedad mayor a 90 %
Evitar retoques aislados luego del secado final.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Si el contenido de un envase no se usa en forma completa guarde el remanente en su envase original, rocíe levemente con agua la superficie y coloque nuevamente la tapa con ajuste hermético.

SEGURIDAD

Su manejo demanda las limitaciones y cuidados habituales de productos base agua no inflamables.

Manipular el producto lentes de seguridad y guantes protectores.

Mantener los envases cerrados.

Almacenar en lugar ventilado, seco y fresco.

Mantener alejado de fuentes de calor.

Medidas para primeros auxilios

Inhalación: → Remover a la víctima a un lugar abierto y ventilado.

Piel: → Remover la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

Ojos: → Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: → No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.



COMPOSICIÓN

- Polímeros acrílicos, espesantes, aditivos, agua



PRESENTACIÓN

- Envases de plástico de 1, 4 y 18 litros



PROPIEDADES FÍSICAS

- Peso específico: 1.20 – 1.30 g/ml
- % No volátiles: 52 a 55 %
- Viscosidad: 90 – 105 KU



DILUCIÓN

- Hasta 30% con agua todas las manos dependiendo del sistema de aplicación. Las herramientas se limpian con agua.

Fecha de actualización: 6/12/2021

FABRICA Y RESPALDA CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay
Teléfono: 2307 1664
E-mail: ventas@crisoles.com.uy
Web: www.crisoles.com.uy