



VIABIT ANTI RAIZ

1. Descripción

Pintura impermeabilizante, inhibidora del ataque de raíces, compuesta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos especiales, herbicida atóxico y solventes orgánicos. Es usada para aplicación a frío sobre superficies de hormigón, mortero, mampostería, entre otros.

2. Ventajas

Viabit Antiraiz ofrece los siguientes beneficios:

- Óptimo poder de adhesividad sobre morteros y hormigones;
- Posee en su composición exclusivo herbicida atóxico, inhibidor del ataque de raíces, sin perjudicar el desarrollo de las plantas.

3. Usos

El producto es utilizado para pinturas sobre morteros, hormigones de jardines, jardineras y floreras para evitar la penetración indeseable de raíces que desagreguen los morteros.

No aplique **Viabit Antiraiz** directamente sobre membranas asfálticas o impermeabilizaciones asfálticas, pues el producto contiene solvente que daña la capa impermeabilizante.

Por más detalles de usos y aplicaciones, consulte el Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

4. Características Técnicas

Características	Unid.	Viabit Antiraiz
Viscosidad copo Ford 4 a 25 °C	segundos	40 - 60
Contenido de no volátiles a 120°C/3h	% masa	55 - 65
Masa específica a 25/25 °C	-	mínimo 0,94
Secado al toque	minutos	máx. 50

5. Instrucciones de Uso

Preparo de la superficie

El local que recibirá la pintura **Viabit Antiraiz** debe estar limpio, seco y sin partes sueltas.

Aplicación del producto

El producto debe ser homogeneizado antes y durante su uso.

Se debe aplicar al menos una mano del producto. En caso de otras manos, aguarde el secado en un intervalo mínimo de 6 horas.

Recomendaciones

Producto Inflamable

Mantenga el envase cerrado y conserve fuera del alcance de niños y de animales domésticos. No incinere, perfore o reutilice este envase.



La inhalación frecuente en concentraciones elevadas de este producto, encima de los niveles permitidos por la legislación, puede causar dependencia y daños irreversibles a la salud.

Mantenga el ambiente ventilado durante la aplicación y secado. En ambientes cerrados, utilice obligatoriamente ventilación forzada.

Usar máscara protectora, lentes de seguridad y guantes durante la aplicación.

En caso de contacto con los ojos o irritación de la piel, lave con agua en abundancia.

Veneno: peligrosa la ingesta o inhalación.

En caso de ingesta, no provoque vomito, procure auxilio médico, informando el tipo de producto ingerido. En caso de intoxicaciones, busque un Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. Para la limpieza de las herramientas, utilice aguarrás.

6. Presentaciones

- Lata con 18 litros;
- Tambor con 200 litros.

7. Consumo

De 0,3 a 0,4 litros/m²/mano dependiendo de la porosidad de la superficie.

8. Validez/Almacenamiento

Veinte y cuatro (24) meses a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura máxima para almacenamiento es de 40 °C.

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar al departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.

Viapol Ltda.