

VERSYS®-X 300



Capacidad de Combustible

4.5 galones

DESPLAZAMIENTO

299cc

POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	296cc
Diámetro por carrera	62,0 x 49,0mm
Relación de compresión	10.6:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 32 mm (2)
Encendido	TCBI con digital advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Par motor máximo	26,03 Nm

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica/5,1 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak® con ajuste de precarga del muelle de 5 vías/5,8 pulgadas
Neumático delantero	100/90-19M/C 57S

Neumático trasero	130/80-17M/C 65S
Frenos delanteros	Disco simple de 290 mm (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24,3°/4,3 pulgadas
Largo total	2169 mm
Ancho total	861 mm
Altura del asiento	1389 mm
Distancia al suelo	180 mm
Altura del asiento	815 mm
Peso en orden de marcha	Sin ABS: 173 Kg / Con ABS: 175 Kg*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	1450 mm
Colores disponibles	Verde Pearl Matte Sage/Gris Metallic Matte Carbon
Garantía	Garantía limitada de 12 meses