

# MULE™ 4010 TRANS4x4®



## Capacidad de Combustible

6.3 galones

## DESPLAZAMIENTO

617cc

### POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, sistema OHV 90° en V, refrigerado por líquido
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrer	7,6 cm x 6,8 cm
Relación de compresión	10:3:1
Par motor máximo	4,8 kg/m @ 2500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo del regulador Mikuni de 34 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)
Transmisión final	2=4/4=4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	No
Alternator Output (max)	23 amp

### CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,1 cm
Neumáticos delanteros	23x11,00-10
Neumáticos traseros	23x11,00-10
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)

Frenos delanteros	Tambor
Rear Brakes	Tambor
Distancia al suelo	18 cm
Depósito de combustible	23,8 l
Radio de giro	3,9 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128 x 120,9 x 28,4 cm (2 personas) 77 x 120,9 x 28,4 cm (4 personas)
Capacidad de la plataforma de carga	362,9 kg (2 personas) 181,9 kg (4 personas)
Capacidad de carga útil	603,3 kg
Asientos	2-4
Capacidad de remolque	544,3 kg
Faros	(2) Faros halógenos (2) luces traseras/frenos

### DETALLES

Largo total	326,4 cm
Ancho total	148,6 cm
Altura total	192,5 cm
Peso en orden de marcha	720,1 kg*
Distancia entre ejes	216,4 cm
Instrumental	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, salida de 12 V de CC, indicador de combustible, horómetro
Tipo de rueda	Acero
Colores disponibles	Verde Timberline, Rojo Dark Royal
Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años