

# MULE SX™ 4x4 FI



## Capacidad de Combustible

4.2 galones

## DESPLAZAMIENTO

401cc

### POTENCIA

Motor	4 tiempos simple, 1 cilindro, sistema OHV, refrigerado por aire
Cilindrada	401 cc
Diámetro por carrer	8,2 cm x 7,6 cm
Relación de compresión	8,6:1
Par motor máximo	3 kg/m @ 2400 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)
Transmisión final	2x4/4x4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	No
Alternator Output (max)	22,9 amp

### CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/7,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante de unidad/7,9 cm
Neumáticos delanteros	24x9,00-10
Neumáticos traseros	24x11,00-10
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Dirección	De piñón y rendija

Frenos delanteros	Tambor
Rear Brakes	Tambor
Distancia al suelo	17 cm
Depósito de combustible	15,9 l
Radio de giro	3,3 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	90,4 x 103,9 x 24,4 cm
Capacidad de la plataforma de carga	181 kg
Capacidad de carga útil	415 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	499 kg**
Faros	(2) Faros halógenos, luces traseras/frenos

### DETALLES

Largo total	271 cm
Ancho total	133,6 cm
Altura total	180,1 cm
Peso en orden de marcha	468,1 kg*
Distancia entre ejes	178,1 cm
Instrumental	Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento/bocina (solo SE)
Tipo de rueda	Acero
Colores disponibles	Verde Timberline, Rojo Dark Royal
Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años