valentine.ch

THE CORE SMART 200(T) FICHE TECHNIQUE



Informations techniques

Modèle / Type	CORE SMART 200	CORE SMART 200T
Référence	8700	8705
Cuve	7-8 litres	7-8 litres
Dimensions [*]	200x600x850/900	200x600x850/900
Panier*	158x285x135	158x285x135
Capacité de production	19-23kg/h	23-27kg/h
Tension	3N400V	3N400V
Puissance	7.2 kW	9 kW
Courant	10A	13A
Corps de chauffe	1	1
Plage de température	9 95°C − 190°C	95°C – 190°C
Indice de protection	IPX5	IPX5
Poids net	41kg	41kg
Câble	2.5m	2.5m
Remarque	Livré sans fiche	Livré sans fiche



















^{*} Largeur x profondeur x hauteur (mm)

THE CORE SMART 200(T) FICHE TECHNIQUE



Fonctionnalités et avantages

- Précision de cuisson grâce à la régulation électronique avec +/- 1°C de précision.
- 6 programmes entièrement personnalisables: réglage individuel de la température, du temps et du nom pour chaque programme.
- FrySmart Technology™ Détection d'absence d'huile avancée pour une meilleure sécurité, une durée de vie du corps de chauffe améliorée.
- Mode ECO: optimisation de la consommation électrique en cas d'inactivité prolongée, avec réglage du temps et de la température.
- Mode MELT: permet de faire fondre la graisse solide en douceur, sans risque de surchauffe ou de brûlure.
- · Mode CLEAN: pour le nettoyage à chaud avec eau et dégraissants alcalins (ex. Pastigras).
- · Interface Sicotronic intégrée.
- · Clé smart intégrée, test du système de sécurité.
- Régulateur «PWM» avec protection contre le dépassement de température.
- Boîtier de raccordement électrique amovible en format cartouche, facilitant le SAV, en particulier pour les friteuses à encastrer
- · Isolation maximale pour optimiser le rendement et la chaleur, avec un minimum de perte d'énergie.
- Cuve avec zone froide pour la récupération des déchets sous le corps de chauffe, ralentit la dégradation de l'huile.

- Nettoyage facilité: angles arrondis et corps de chauffe pivotant avec cran d'arrêt.
- · Entièrement en acier inoxydable, solide et durable.
- · Réglable en hauteur H850-900mm.
- Swiss Made: fabriquée dans notre usine à Romanelsur-Morges.
- · Index IPX5 / Garantie 2 ans / 20 ans de pièces détachées.

Options

- Système de levage automatique panier (2 positions)
 Remontée automatique en fin de programme.
- Système de pompe: filtration à travers le filtre métallique et microfiltre. Un filtrage quotidien prolonge la durée de vie de l'huile.
- · Encastrement
- · Turbo (idéal pour frire des aliments surgelés)
- · Autres voltages sur demande.

Accessoires

- · Microfiltre avec support
- · Grille à poisson
- · Grille égouttoir cuve
- · Panier pommes-allumettes

Certificats

· CB, UL, SABER, DNV-GL

Dessin technique (mm)





