

FICHE TECHNIQUE

EVO400 (T) LEVAGES ET POMPE



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle / Type	EVO400-LPST	EVO400T-LPST
Référence	8440-LPST	8445-LPST
Cuve (litres)	15-18	15-18
Dimensions (mm)		
Largeur	400	400
Profondeur	600	600
Hauteur	850-900	850-900
Paniers (2)	158x285xH135	158x285xH135
Capacité de production (kg/h)	38-46	52-64
Tension	3N400V	3N400V
Puissance	14.4 kW	22 kW
Fusibles	20A	32A
Corps de chauffe	2	2
Plage de température	95°C – 190°C	95°C – 190°C
Indice de protection	IPX4	IPX4
Poids net (kg)	68	70
Câble (m)	2.50	2.50
Remarque	Livré sans fiche	Livré sans fiche

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- **Le levage automatique du panier** (2 levages) avec minuteries électroniques permet une cuisson parfaite et régulière pour chaque portion, les mets sont toujours réussis.
- **Pompe de filtration** : l'huile est filtrée deux fois avant d'être pompée dans la cuve. Un filtrage quotidien permet une utilisation prolongée de l'huile.
- Rendement maximal grâce au système dialogue qui optimise la cuisson.
- Isolation maximale pour optimiser le rendement et la chaleur, avec un minimum de perte d'énergie.
- Cuve avec zone froide pour la récupération des déchets sous le corps de chauffe, ralentit la dégradation de l'huile.
- Thermostat adapté pour le nettoyage avec de l'eau (95°C). Nettoyage facilité grâce aux angles arrondis et à son corps de chauffe pivotant avec cran d'arrêt intermédiaire.
- Position Eco : pour fondre la graisse solide sans la brûler.
- Composants et finitions de haute qualité pour répondre aux attentes les plus exigeantes.
- Entièrement en acier inoxydable, solide et durable.
- Option Turbo, idéal pour frire des aliments surgelés.
- Swiss Made : fabriquée dans notre usine à Romanel-sur-Morges
- Indice IPX4 / Garantie 2 ans / 20 ans de pièces détachées

OPTIONS

- Sans pompe de filtration
- Sans levage automatique
- Computer
- Encastrément
- Turbo
- Sicotronic
- Marine
- Roulettes H850 ou H900
- Autres voltages sur demande

ACCESSOIRES

- Panier pommes allumettes
- 1 grand panier (levages synchronisés)
- Grille à poisson
- Grille égouttoir cuve

CERTIFICATS

- CB, DNV-GL, UL

IMAGES DE DÉTAILS



DESSINS TECHNIQUES

