





THE CORE SMART 600

FICHE TECHNIQUE

Informations techniques

Modèle / Type	CORE SMART 600
Référence	8760
Cuve	25-28 litres
Dimensions*	600x600x850/900
Panier*	2x 255x285x135
Capacité de production	57-68kg/h
Tension	3N400V
Puissance	22 kW
Courant	32A
Corps de chauffe	2
Plage de température	95°C – 190°C
Indice de protection	IPX5
Poids net	93kg
Câble	2.5m
Remarque	Livré sans fiche



* Largeur x profondeur x hauteur (mm)

THE CORE SMART 600

FICHE TECHNIQUE

Fonctionnalités et avantages

- Précision de cuisson grâce à la régulation électronique avec +/- 1°C de précision.
- 2x 6 programmes entièrement personnalisables: réglage individuel de la température, du temps et du nom pour chaque programme.
- FrySmart Technology™ - Détection d'absence d'huile avancée pour une meilleure sécurité, une durée de vie du corps de chauffe améliorée.
- Mode ECO : optimisation de la consommation électrique en cas d'inactivité prolongée, avec réglage du temps et de la température.
- Mode MELT : permet de faire fondre la graisse solide en douceur, sans risque de surchauffe ou de brûlure.
- Mode CLEAN : pour le nettoyage à chaud avec eau et dégraissants alcalins (ex. Pastigras).
- Interface Sicotronic intégrée.
- Clé smart intégrée, test du système de sécurité.
- Régulateur «PWM» avec protection contre le dépassement de température.
- Boîtier de raccordement électrique amovible en format cartouche, facilitant le SAV, en particulier pour les friteuses à encastrer
- Isolation maximale pour optimiser le rendement et la chaleur, avec un minimum de perte d'énergie.
- Cuve avec zone froide pour la récupération des déchets sous le corps de chauffe, ralentit la dégradation de l'huile.

- Nettoyage facilité : angles arrondis et corps de chauffe pivotant avec cran d'arrêt.
- Entièrement en acier inoxydable, solide et durable.
- Réglable en hauteur H850-900mm.
- Swiss Made: fabriquée dans notre usine à Romanel-sur-Morges.
- Index IPX5 / Garantie 2 ans / 20 ans de pièces détachées.

Options

- Système de levage automatique panier (2 positions) Remontée automatique en fin de programme.
- Système de pompe: filtration à travers le filtre métallique et microfiltre. Un filtrage quotidien prolonge la durée de vie de l'huile.
- Encastrement
- Turbo (idéal pour frire des aliments surgelés)
- 2 câbles
- Autres voltages sur demande.

Accessoires

- Microfiltre avec support
- Grille à poisson
- Grille égouttoir cuve
- Panier pommes-allumettes

Certificats

- CB, UL, SABER, DNV-GL

Dessin technique (mm)

