

GASSER I TRYKKBEHOLDERE

JA TAKK

- Gasser i trykkbeholdere eksempelvis oppløst acetylen, helium, propan, butan, nitrogen, blanding av hydrokarboner i gassform og oksygen. Kan også være brannslukningsapparat og lightere med brennbar gass. Gasser i trykkbeholdere defineres som farlig avfall både på grunn av innhold og trykk

NEI TAKK

- Trykkbeholdere eller brannslukningsapparat med haloner
- KFK
- Spraybokser
- Trykkakkumulatorer uten gass

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7261
Forslag til EAL-nr.	160504
Fareklasse	2.1 (propan og butan) 2.2 (oksygen, nitrogen, brannslukningsapparat) 5.1 (oksygen)
Emballasjegruppe	-
UN-nr.	1044 (brannslukningsapparat) 1066 (nitrogen) 1072 (oksygen) 1978 (propan) 1965 (hydrokarbon gassblanding)

**Det finnes flere typer gasser i trykkbeholdere som går under denne fraksjonen. Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for rådgivning.*

KRAV OG KRITERIER

Trykkbeholdere med gass skal ha sikkerhetshette på og skal transporteres i egnede stativ eller stropet fast på pall. Flaskene skal merkes med deklarasjonsnummer, UN-nummer, type gass og tara. Det skal følge en deklarasjon pr type gass. Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Se krav og kriterier. For forsendelse av små gassflasker (trykkbeholder med volum ikke over 150 liter vannkapasitet): de skal emballeres stående og være beskyttet for slag mot ventil. Det kan brukes IBC, småkolli, fat eller pall som ytteremballasje. Gassflaskene skal være merket med faresedler iht. ADR-regelverket.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Trykkbeholderen gjenbrukes eller materialgjenvinnes, gassen energiutnyttes.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Trykkakkumulator uten gass og trykk skal ikke leveres i container sammen med annet stålskrap/avfall. Ventil og topp må fjernes helt og flasken må merkes med grønt kryss og legges på egen palle eller stativ. Meld også fra i avropet at flaskene er trykkavløst.