

ASBEST

JA TAKK

- Asbestholdig isolasjonsmateriale, kan være i avrettingsmasser, byggematerialer, brannører og fasadeplater m.m.

NEI TAKK

- Andre avfallsfraksjoner

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7250
Forslag til EAL-nr.	170601 (isolasjonmaterialer) 170605 (byggematerialer)
Fareklasse	Ikke underlagt IMDG/ADR
Emballasjegruppe	Ikke underlagt IMDG/ADR
UN-nr.	Ikke underlagt IMDG/ADR

Det finnes flere typer avfall som inneholder asbest, noen av disse skal transportklassifiseres. Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for rådgivning.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Asbest skal pakkes i to lag plast på 160 mikrometer. Innerposen bør merkes slik at man kan se at to lag er brukt. Plasten må tapes slik at den er helt tett og sikret mot lekkasje. Alt asbestholdig avfall skal være dekket av plasten og forseglet. Sekkene kan sendes på pall med pallekarm. Ved pakking på pall er det fordel om høyden ikke overstiger 1 meter.

Avfallet skal være tydelig merket med teksten «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».

Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved deklarasjonen.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Asbest deponeres.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Asbest er kreftfremkallende og må emballeres og håndteres korrekt for å unngå helsefare. Feilemballert asbestavfall må omemballeres, noe som medfører økt kostnad for avfallsprodusent.

Bruk alltid hensiktsmessig verneutstyr og godkjent åndedrettsvern ved håndtering av asbest.