

BLYAKKUMULATOR, BILBATTERIER

JA TAKK

- Blybatteri fra biler og andre kjøretøy

NEI TAKK

- Litiumbatteri
- Småbatteri
- Kvikksølvholdige batteri
- Kadmiumholdige batteri

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7092
Forslag til EAL-nr.	160601
Fareklasse	8
Emballasjegruppe	-
UN-nr.	2794 (fare for lekkasje av syre) 2800 (lekkasjefrie)

KRAV OG KRITERIER

Batterier skal sorteres etter type. Avfallet skal emballeres i UN-godkjent emballasje.

Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Lekkasjefrie blyakkumulatorer (UN 2800) skal pakkes på pall med krympeplast eller pallekarm med plast på toppen for å sikre stabilitet. Skal de stables i høyden, kan det være maksimalt 3 lag og det skal brukes papp eller isopor mellom batterilagene.

Blybatterier med fare for lekkasje (UN 2794) kan settes på pall så lenge de har kork og er uskadd.

Skadde blybatterier må, uavhengig av UN-nummer, sendes i plastfat.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Batterier blir levert videre i batteriretursystemer. Blybatterier med lekkasje tømmes for syre som deretter nøytraliseres. Bly og plast materialgjenvinnes.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Ta kontakt med SAR for eget informasjonsskriv om batterier.