

KVIKKSØLVHOLDIG AVFALL

JA TAKK

- Laboratoriekjemikalier med innhold av kvikksølv*
- Kvikksølvholdig slam og prosessrelatert avfall som inneholder eller er kontaminert av kvikksølv**
- Flytende metallisk kvikksølv som finnes i blant annet kvikksølvtermometer***

NEI TAKK

- Kvikksølvholdige batterier
- Kvikksølvholdig avfall med en konsentrasjon av kvikksølv under 1000 ppm. Er man i tvil, send inn som kvikksølvholdig avfall

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7081
Forslag til EAL-nr.	160506 (laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv)* 130502 (kvikksølvholdig slam)** 060404 (kvikksølvholdig >1000mg/kg, kvikksølvtermometre, sedimenter)** 160108 (kvikksølvholdige komponenter) ***
Fareklasse	Se fareklasse for kjemikalie* 6.1** 6.1 + 8 ***
Emballasjegruppe	Se datablad for kjemikalie * II ** III***
UN-nr.	Se datablad for kjemikalie* 2811** 3506***

Det finnes flere EAL-nummer og transportklassifisering som går under denne fraksjonen.
Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for rådgivning

KRAV OG KRITERIER

Laboratoriekjemikalier bør emballeres i original emballasje pakket i UN-godkjente pappesker med vermikulitt.

Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Kvikksølvholdig slam kan emballeres i klemringsfat. Inneholder avfallet olje i tillegg, skal dette beskrives i deklarasjonsskjemaet.

Kvikksølvtermometre pakkes i lukket plastbeholder eller bobleplast. Dette legges i en lynlåspose som fylles med vermikulitt, og så i eske.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Kvikksølvholdig avfall leveres til godkjent mottak for behandling av avfallet. Her blir det stabilisert ved å danne kvikksølv-sulfid. Avfallet blir deretter deponert.