

AVFALL SOM ER FORURENSET MED ELLER INNEHOLDER RÅOLJE ELLER KONDENSAT

JA TAKK

- Oljeholdig avfall forurenset med råolje eller kondensat
- Avfall fra tankrengjøring som har inneholdt råolje eller kondensat
- Noen typer fettavfall

NEI TAKK

- Borevæske
- Spillolje

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7025
Forslag til EAL-nr.	130802 (Avfall forurenset med råolje/kondensat) 130899 (Oljeholdig avfall med råolje/kondensat) 165074 (Avfall fra P&A forurenset med råolje) 120112 (Avfall fra pigging offshore) 160708 (Avfall etter tankrengjøring) 130502 (Oljeforurenset slam/sedimenter/avlinger utenom borerelatert avfall)
Fareklasse	3 4.1
Emballasjegruppe	II
UN-nr.	1993 1325 eller 3175

Det finnes flere EAL-nummer og transportklassifisering som går under denne fraksjonen. Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for rådgivning.

KRAV OG KRITERIER

Emballasjen skal være UN-godkjent og egnet for lagring og transport. Flytende avfall skal sendes inn i tett emballasje. Klemringsfat er ikke godkjent for flytende farlig avfall. Skipper/containere med lokk skal ikke benyttes til transport av brannfarlig avfall. Slik emballering kan medføre økt håndteringskostnader, uønskede hendelser og søl.

Relevant informasjon om avfallet (eksempelvis opprinnelse, sammensetning, analyseresultat, tilsetninger og forbehandling) skal påføres deklarasjonen. Datablad skal legges ved deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Avfallet kan sendes i ulike typer emballasje som spunsefat, IBC, tank og bulk.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Avfall forurenset med råolje eller kondensat energitnytt.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Avfallet har normalt brannfarlige egenskaper med flammepunkt under 60 °C. I enkelte tilfeller kan råoljeholdig avfall ha flammepunkt over 60 °C.