

SPILLOLJE SOM TILFREDSSTILLER KVALITETSKRAV

JA TAKK

- Brukte eller kasserte smøreoljer
- Giroljer
- Motoroljer
- Hydrauliske oljer

NEI TAKK

- Spillolje som ikke tilfredsstiller kvalitetskrav
- Importert spillolje og olje fra oljeutskiller
- Råolje
- Drivstoff
- Oljeemulsjoner, fyringsolje, klorerte oljer og oljeforurensset vann
- Glykol

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7011
Forslag til EAL-nr.	130205 (Brukte/kasserte motor-, gir og smøreolje) 130208 (Andre motor-, gir og smøreoljer) 130110 (Brukte/kasserte hydrauliske oljer)
Fareklasse	9
Emballasjegruppe	III
UN-nr.	3082

**Det finnes flere EAL-nummer som går under fraksjonen spillolje. Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for rådgivning.*

KRAV OG KRITERIER

For å klassifisere olje som 7011 forutsettes det at spilloljen har

- flammepunkt > 70 °C
- svovel < 0,6 %
- totalt organisk halogeninnhold < 500 ppm.

I tillegg skal

- viskositet > 45 mm²/s
- silisium < 500 ppm
- PCB < 3,5 ppm
- vanninnhold < 5 %

EAL-kode og beskrivelse i deklarasjonen må samsvare. Emballasjen skal være UN-godkjent og egnet for lagring og transport av spillolje.

Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Spillolje kan sendes i tank, IBC, kanner eller spunsfat.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Spilloljen blir materialgjenvunnet eller energiutnyttet.