

GASSER I TRYKKBEHOLDERE

JA TAKK

- Gasser i trykkbeholdere eksempelvis oppløst acetylen, helium, propan, butan, nitrogen, blanding av hydrokarboner i gassform og oksygen.
- Brannslukningsapparat og lightere med brennbar gass.

NEI TAKK

- Trykkbeholdere eller brannslukningsapparat med haloner
- KFK-gasser
- SF6-gass
- Spraybokser
- Trykkakkumulatorer uten gass

KLASSIFISERING

Avfallsstoffnr.	7261
Forslag til EAL-nr.	160504
Fareklasse	2.1 (propan og butan) 2.2 (oksygen, nitrogen, brannslukningsapparat) 5.1 (oksygen)
Emballasjegruppe	-
UN-nr.	1044 (brannslukningsapparat) 1066 (nitrogen) 1072 (oksygen) 1978 (propan) 1965 (hydrokarbon gassblanding)

**Det finnes flere typer gasser i trykkbeholdere som går under denne fraksjonen. Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for rådgivning.*

KRAV OG KRITERIER

Det skal følge en deklarasjon med hver type gass.

Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Trykkbeholdere med gass skal ha sikkerhetshette på og skal transporteres i egne stativ eller stropet fast på pall, slik at de er stabile og beskyttet mot påkjørsel og slag mot ventil. Gassflasker med eksponert ventil pakkes stående. Gasspatroner skal emballeres forsvarlig og beskyttes mot skade. Gassbeholderen skal merkes med deklarasjonsnummer, UN-nummer og type gass. Ytteremballasje kan være IBC, eske, fat eller pall.

Gassflaskene skal være merket med faresedler iht. ADR-regelverket. Merk at krav til transport kan variere for hver type gass.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Trykkbeholderen gjenbrukes eller materialgjenvinnes og gassen energiutnyttes.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Trykkbeholdere uten gass og trykk skal ikke leveres i container sammen med annet stålskrap/avfall. Ventil og topp må fjernes helt og flasken må merkes med grønt kryss og legges på egen palle eller stativ. Meld også fra i avropet at flaskene er trykkavlastet.