

# WPX2 - Datenblatt



## Edelstahl Warmwasserspeicher (V4a) mit zwei Wärmetauschern

### Warmwasserspeicher

- Material: Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4a)
- Betriebsüberdruck: 0,6 MPa
- Vollbadgebeizt und passiviert
- Betriebstemperatur: 95° C

### Glattrohrwärmetauscher (GWT)

- Material: Edelstahl (V4a)
- aus 1" Glattrohr gefertigt
- Betriebsüberdruck 1,0 MPa
- Prüfüberdruck 1,3 MPa
- mehrfach gewendelt, geringer Druckverlust

### Isolation

- Type 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
- Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau

Type	WPX2/500		WPX2/600		WPX2/800		WPX2/1000		WPX2/1200		WPX2/1500		WPX2/2000	
<b>Inhalt</b>	477 l		546 l		729 l		948 l		1163 l		1374 l		2083 l	
<b>Ø roh/isoliert</b>	650	852	650	912	790	1052	790	1052	900	1162	1000	1322	1200	1522
<b>Höhe/isoliert</b>	1670	1785	1920	2065	1715	1845	2110	2240	2110	2240	2080	2220	2140	2280
<b>Kippmass</b>	1728		1949		1779		2170		2173		2166		2212	
<b>e.NLV<sup>(1)</sup> oben</b>	301		366		427		541		677		820		1230	
<b>e.NLV<sup>(1)</sup> unten</b>	397		485		582		758		950		1146		1694	
<b>Bereitschaftsvolumen</b>	93	229	96	288	179	395	184	526	313	620	385	765	524	1140
<b>GWT<sup>(3)</sup> unten/oben</b>	1,9 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	1,9 m <sup>2</sup>	5,2 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>	8,0 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	4,8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
<b>GWT<sup>(3)</sup> Inhalt</b>	13,4 l	29,7 l	15,5 l	40,3 l	13,4 l	36,7 l	19,8 l	42,4 l	25,5 l	56,5 l	29,7 l	70,7 l	34 l	70,7 l
<b>Einbaulänge</b>	650		650		790		790		900		1000		1200	
<b>EU-WHV<sup>(2)</sup></b>	79,3 W <b>B</b>		90,4 W <b>C</b>		85,2 W <b>B</b>		102,6 W <b>B</b>		111,4 W <b>B</b>		127,9 W <b>C</b>		160,6 W	
<b>Gewicht</b>	183 kg		219 kg		265 kg		275 kg		296 kg		468 kg		561 kg	
<b>Anschlusshöhen und -dimensionen</b>														
<b>Kaltwasser</b>	70	1¼"	70	1¼"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"
<b>GWT unten RL</b>	320	1¼"	315	1¼"	335	1¼"	340	1¼"	275	1¼"	315	1¼"	330	1¼"
<b>Flansch unten</b>	405	Ø180	385	Ø180	450	Ø240	480	Ø240	545	Ø240	550	Ø240	565	Ø240
<b>Fühler unten</b>	450	½"	460	½"	550	½"	550	½"	690	½"	690	½"	650	½"
<b>GWT unten VL</b>	650	1¼"	670	1¼"	700	1¼"	850	1¼"	890	1¼"	885	1¼"	880	1¼"
<b>E-Heizung</b>	700	1½"	--		--		--		--		--		--	
<b>Flansch oben</b>	--		750	Ø180	770	Ø180	930	Ø180	980	Ø180	970	Ø180	980	Ø180
<b>GWT oben RL</b>	750	1¼"	830	1¼"	850	1¼"	1000	1¼"	1065	1½"	1055	1½"	1080	1½"
<b>Fühler oben</b>	870	½"	1050	½"	1000	½"	1260	½"	1180	½"	1180	½"	1200	½"
<b>Zirkulation</b>	1040	½"	1190	1"	1150	1"	1400	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"
<b>GWT oben VL</b>	1380	1¼"	1630	1¼"	1450	1¼"	1660	1¼"	1860	1½"	1810	1½"	1780	1½"
<b>Thermometer</b>	1470	½"	1725	½"	1490	½"	1800	½"	1860	½"	1810	½"	1780	½"
<b>Warmwasser</b>	1670	1¼"	1725	1¼"	1590	1¼"	1980	1¼"	1970	1½"	1920	1½"	1950	1½"
<b>Entlüftung</b>	--		1920	1"	1715	1½"	2110	1½"	2110	1½"	2080	1½"	2140	1½"

**B** Energieeffizienzklasse  $\triangleq$  entspricht Energieeffizienzklasse <sup>(1)</sup> elektrisches Nachladevolumen <sup>(2)</sup> Warmhalteverlust in W/h (EU) <sup>(3)</sup> doppelt gewendelt

# Leistungsdaten Glattrohrwärmetauscher

Speicher	Register Heizfläche m <sup>2</sup>	Kessel		Heizwasser		WW-Leistung TWW = 45 °C			Heizwasser		WW-Leistungen TWW = 60 °C		
		Vorlauf °C	Rücklauf °C	primär m <sup>3</sup> /h	Δp kPa	Spitzenleistung l/10 min*	Dauerleistung TKW = 10 °C		primär m <sup>3</sup> /h	Δp kPa	Spitzenleistung l/10 min*	Dauerleistung TKW = 10 °C	
							l/h	kW				l/h	kW
		°C	°C	m <sup>3</sup> /h	kPa	l/10 min*	l/h	kW	m <sup>3</sup> /h	kPa	l/10 min*	l/h	kW
WPX 2 500	1,9 unten doppelt	50	40	1,2	0,2	382	270	11	-	-	-	-	-
		60	50	2,6	1,2		737	30	-	-	-	-	-
		70	60	4,5	3,2		1277	52	2,8	1,4	382	567	33
		80	70	6,6	6,2		1892	77	5	3,7	382	997	58
	4,2 oben doppelt	50	40	2,6	2,8	246	737	30	-	-	-	-	-
		60	50	6,5	14,2		1867	76	-	-	-	-	-
		70	60	10,8	33,9		3071	125	7,4	16	246	1410	82
		80	60	6,2	12,3		2373	144	4,5	7	246	1806	105
WPX 2 600	2,2 unten doppelt	50	40	1,1	0,3	461	319	13	-	-	-	-	-
		60	50	3,1	2		884	36	-	-	-	-	-
		70	60	5,2	4,7		1474	60	3,4	2,2	461	670	39
		80	60	2,9	1,7		1670	68	2,1	0,9	461	825	48
	5,7 oben doppelt	50	40	3,8	7,5	269	1081	44	-	-	-	-	-
		60	50	9	34,5		2580	105	-	-	-	-	-
		70	60	9,9	39,6		2825	115	7,5	36,5	269	1892	110
		80	60	8,6	30,2		4915	200	6,5	18	269	2580	150
WPX 2 800	2,2 unten doppelt	50	40	1,1	0,3	534	319	13	-	-	-	-	-
		60	50	3,1	2		884	36	-	-	-	-	-
		70	60	5,2	4,7		1474	60	3,4	2,2	534	670	39
		80	70	2,9	1,7		1670	68	2,1	0,9	534	825	48
	5,2 oben doppelt	50	40	3,5	5,8	316	982	40	-	-	-	-	-
		60	50	8,2	26,5		2334	95	-	-	-	-	-
		70	60	9,5	33,3		2702	110	8,8	29	316	1754	102
		80	60	7,9	23,5		4496	183	5,9	13,5	316	2322	135
WPX 2 1000	2,8 unten doppelt	50	40	1,6	0,8	724	442	18	-	-	-	-	-
		60	50	4,1	4,3		1179	48	-	-	-	-	-
		70	60	6,9	11		1965	80	4,5	4,6	724	894	52
		80	70	10,2	20		2924	119	7,8	12	724	1548	90
	6,0 oben doppelt	50	40	4,1	8,8	382	1154	47	-	-	-	-	-
		60	50	8,6	33,3		2457	100	-	-	-	-	-
		70	60	9	34,7		2555	104	9	34,7	382	1788	104
		80	70	8,4	30,3		4791	195	6,8	20,7	382	2717	158
WPX 2 1200	3,6 unten doppelt	50	40	2,2	1,9	859	638	26	-	-	-	-	-
		60	50	5,5	8,9		1572	64	-	-	-	-	-
		70	60	9,2	22		2629	107	5,9	9,9	859	1187	69
		80	70	13,1	40		3734	152	9,1	25,3	859	2029	118
	8,0 oben dreifach	50	40	5,3	6,1	551	1499	61	-	-	-	-	-
		60	50	12,5	28		3562	145	-	-	-	-	-
		70	60	15,5	40		4422	180	13,4	30,5	551	2666	155
		80	60	12,2	25,3		6929	282	9,1	14,8	551	3612	210
WPX 2 1500	4,2 unten doppelt	50	40	2,7	2,9	1037	762	31	-	-	-	-	-
		60	50	6,5	14,2		1867	76	-	-	-	-	-
		70	60	10,8	34		3071	125	7,1	16	1037	1410	82
		80	60	6,2	12,3		3538	144	4,6	7,1	1037	1823	106
	10,0 oben dreifach	50	40	6,9	12,4	657	1965	80	-	-	-	-	-
		60	50	13,5	40		3096	156	-	-	-	-	-
		70	60	13,8	40,3		3735	160	13,8	40,3	657	2752	160
		80	60	13,8	40		4300	321	11,4	28,2	657	4558	265
WPX 2 2000	4,8 unten doppelt	50	40	3,1	4,4	1600	885	36	-	-	-	-	-
		60	50	7,6	21,2		2162	88	-	-	-	-	-
		70	60	11	40,5		3145	128	8,2	23,6	1600	1634	95
		80	60	7,3	18,6		4128	168	5,3	10,6	1600	2115	123
	10,0 oben dreifach	50	40	6,9	12,4	984	1965	80	-	-	-	-	-
		60	50	13,5	40		833	156	-	-	-	-	-
		70	60	13,8	40,3		3931	160	13,8	40,3	984	2752	160
		80	60	13,8	40		7887	321	11,4	28,2	984	4558	265

\*berechnet auf den oberen Fühler