

sigmatic Energiekonzepte

NIBE

Luft / Wasser-Wärmepumpe
NIBE S2060



A+++ 35 °C / 55°C

Die NIBE S2060 überzeugt mit einem attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290.

Die kompakten Abmessungen kombiniert mit einer hohen Effizienz machen die NIBE S2060 zur passenden Lösung für unterschiedlichste Anforderungen.

Zukunftsfähig
Durch den Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290.

Mehr Flexibilität bei der Aufstellung
Keine Sicherheitsabstände erforderlich. Es sind lediglich die Service- und Funktionsabstände zu berücksichtigen.

Vielseitig einsetzbar
Heizen, Kühlen und Warmwasser-Produktion.

Bereit für verschiedenste Anwendungen
Kaskadenschaltung von bis zu acht Geräten und Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C.

Überblick und Status
Durch die Internetanbindung von NIBE myUplink die volle Kontrolle und Überwachung auch aus der Ferne.

Die kompakte Monoblock-Bauweise der NIBE S2060 bietet bewährte Technik für die Sanierung und den Neubau.

Die anwenderfreundliche Touchscreen-Bedienung, die integrierte Drahtlosverbindung und die energiesparende Smart-Technologie sorgen für höchsten Komfort.

Technische Daten

NIBE S2060		-6	-10
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Heizleistung / COP bei A-7/W35 Volllast EN 14511	kW / COP	5.2 / 2.79	6.7 / 2.65
Heizleistung / COP bei A-7/W55 Volllast EN 14511	kW / COP	5.1 / 2.21	6.6 / 2.04
Kühlleistung / EER bei A35/W18 Teillast	kW / EER	8.5 / 3.64	10.8 / 4.05
Einsatzgrenze Heizkreis	°C	25 - 75	
Einsatzgrenze Wärmequelle	°C	-25 - 42	
SCOP nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	SCOP	5.3 / 4.2	5.1 / 4.0
P_{design} nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	kW	4.8 / 5.3	6.5 / 7.0
Schallleistungspegel nach ERP (EN 12102)	dB(A)	51	54
Schalleistungspegel "Silent Mode" max.	dB(A)	50	53
Volumenstrom Heizkreis (Rohrdimensionierung)	l/s	0.08-0.42	0.12-0.50
Volumenstrom Auslegung	l/s	0.14	0.21
Kältemittel / Füllmenge	... / kg	R290 / 0.65	R290 / 0.85
Absicherung Wärmepumpe	A	B16	B16
Spannungscode / Absicherung Steuerspannung	- / A	230V / 50Hz / 10A	
Stromaufnahme Teillast / Leistungsfaktor	A / cos Φ	3.88 / 0.997	4.84 / 0.997
Masse B x T x H	mm	1160 x 488 x 916	
Art Nr. NIBE S2060		064381	064382

CH/DE 06/2026 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

myUplink Online-App

- Ein effizientes Tool, das Ihnen schnell und einfach die Kontrolle über Ihre Wärmepumpe gibt, egal wo Sie sind.
- Übersichtliches, einfach zu bedienendes System zur Überwachung und Steuerung der Heizungs- und Warmwassertemperatur für hohen Komfort.
- Protokolliert auch die Parameter der Wärmepumpe in einem benutzerfreundlichen Verlaufsdiagramm.

Weitere Informationen:
www.nibe.ch > Produkte > myUplink

Sigmatic AG
Infanteriestrasse 2
6210 Sursee
Schweiz

Wärme
Kälte
Solar
Automation

Tel: +41 41 925 11 22
info@sigmatic.ch
www.sigmatic.ch